

Brother TD-4520TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11 cm)

300 x 300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB-Host - RS232C

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD4520TNZ1
EAN/UPC	4977766798563



Beschreibung

Brother TD-4520TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11 cm) - 300 x 300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4520TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	300 x 300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232C
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL, DPL
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A, ITF-14, EAN-128, MSI
Medientyp	Endlospapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Funktionen	Spaltsensor, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server

2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

28 cm x 20.4 cm x 17.75 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.