

Axis P3735-PLE - Netzwerk-Panoramakamera - multi-sensor - Kuppel - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof - Farbe (Tag&Nacht)

4 x 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - H.264B - H.264M - H.264H - H.265 - MJPEG - MPEG-4 Part 10 - AVC - MPEG-H Part 2 - HEVC - PoE Plus Class 4 - TAA-konform



Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02633-001
EAN/UPC	7331021080621

Beschreibung

AXIS P3735-PLE - Netzwerk-Panoramakamera - multi-sensor - Kuppel - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof - Farbe (Tag&Nacht) - 4 x 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC - PoE Plus Class 4 - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3735-PLE - Netzwerk-Panoramakamera - Kuppel - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Panoramakamera - multi-sensor - Kuppel - Außenbereich - tamper-resistant / weatherproof
Audio	Ja: Zwei-Wege-Audio und E/A-Schnittstelle, Lautsprecher-Kopplung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.3 cm x 20.3 cm x 9.2 cm
Gewicht	2 kg
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.5 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 4 x 9.1 mm (1/2.8") - 4 x 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE 0 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE 0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3.2 mm - 8.1 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 0.5 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.9-3.2 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	-90 bis +90
Kippbereich (Grad)	25 to 95
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, auto IR control, -5° / +95° rotation, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, 55 dB signal-to-noise ratio, Forensic WDR, 2D Digital Noise Reduction Technology, 3D Digital Noise Reduction Technology, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Tag/Nacht-Grenzwert, local contrast control, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Gefährdungszone, Antibeschlag, Barrel Distortion Correction, Komprimierung, rotation mode, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Text-Overlay, dynamische Textüberlagerung, polygonePrivatzonen-Maskierung, Lightfinder-Technologie, OptimizedIR, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Auto Focus, Pixel Counter Support, scene metadata, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Signed Video, Secure Boot, IP-Adressfilterung, tampering alarm, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, Objekt verlässt Erkennungsbereich, bis zu 8 Sichtbereiche, Trigger Recording, 802.1x authentication, aluminum alloy/polycarbonate housing, PoE -Unterstützung, 850nm illuminator
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.