

TP-LINK Omada Pro AP8635-I, 2,4 GHz, 5 GHz, 1800 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, 1000 Mbit/s

AX1800 - 574 Mbps (2.4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) - 1x 1Gbps
Ethernet - 280.4 x 106.5 x 56.8 mm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	AP8635-I
EAN/UPC	4895252500974



Beschreibung

TP-Link Omada Pro AP8635-I. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1800 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	1800 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate	1800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s

Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Frequenzband	2,4 - 5 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer	1000 Benutzer
Automatische Kanalwahl	Ja
Automatischer Kanalscan	Ja
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
WLAN-Roaming	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Bandsteuerung	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
BeamForming	Ja
	Management-Funktionen
Web-basiertes Management	Ja
Syslog	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
MAC Adressen Filtern	Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	Ja
Zugriffkontrollliste	Ja
	Design
Platzierung	Pole, Wall
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Reset-Knopf	Ja
	Antenne
Antennentyp	Intern
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 dBi

	Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-10 - 90 %
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Montageset	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	280,4 mm
Tiefe	106,5 mm
Höhe	56,8 mm
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
	Energie
Power over Ethernet (PoE)	Ja
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität	Ja