

Patton SmartNode 4990 PRI Enterprise VoIP IAD, Leistung, G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, 15 Kanäle, Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP, BGP, RIP-2, 10,100,1000 Mbit/s

SFP - 2x GigEthernet - 15 VoIP channels - upgradeable to 30; External UI Power - IPv6 ready - High Precision 5ppm Clock Source



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN4991/1E15VF/EUI
EAN/UPC	0847840008762

Beschreibung

Patton SmartNode 4990 PRI Enterprise VoIP IAD. LED-Anzeigen: Leistung. Sprachcodec: G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, Anzahl Kanäle: 15 Kanäle. Management-Protokolle: Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP, Router Protokoll: BGP, RIP-2. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. WAN Port: SFP

Hauptmerkmale

	Allgemein
LED-Anzeigen	Leistung
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Anzahl Kanäle	15 Kanäle
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP
Router Protokoll	BGP, RIP-2
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
WAN Port	SFP

Ausführliche Details

	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
	Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Eingangsspannung	100 - 240 V

Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzwerk	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	850 g
Abmessungen (BxTxH)	301 x 181 x 45 mm
Protokolle	
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP
Router Protokoll	BGP, RIP-2
DHCP-Server	Ja
DHCP-Client	Ja
DMZ-Unterstützung	Ja
Design	
LED-Anzeigen	Leistung
Merkmale	
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Anzahl Kanäle	15 Kanäle
Sicherheit	
Firewall	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
WAN Port	SFP
Management-Funktionen	
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Syslog	Ja
Traffic-Statistiken	Ja