

TP-LINK Festa F41-Outdoor V1 - Accesspoint - 100Mb LAN

Wi-Fi 5 - Wi-Fi - 2.4 GHz - Cloud-verwaltet - Wand-/Stabmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	FESTA F41-OUTDOOR
EAN/UPC	8885021370248



Beschreibung

TP-Link Festa F41-Outdoor V1 - Accesspoint - 100Mb LAN - Wi-Fi 5 - Wi-Fi - 2.4 GHz - Cloud-verwaltet - Wand-/Stabmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Festa F41-Outdoor V1 - Accesspoint - Wi-Fi - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand-/Stabmontage - innen, außen
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 100+ MAC Filtereingänge: 4000 Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Zubehör im Lieferumfang	Stangen-/Wandhalterungs-Kit, wasserfester Gummieinsatz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.6 cm x 2.67 cm x 21.49 cm
Gewicht	120 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen, außen
Breite	4.6 cm
Tiefe	2.67 cm
Höhe	21.49 cm
Gewicht	120 g
	Netzwerk

Formfaktor	Wand-/Stabmontage
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	NTP, SNMP 1, SNMP 2c, SSH
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz
Max. Abdeckungsbereich	Bis zu 200 qm
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 100+ MAC Filtereingänge: 4000 Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Self Organizing Network (SON) technology, Zero-touch provisioning (ZTP), wetterfest, Reset-Taste, Guest Network, SU-MIMO Technologie, Auto Channel Select (ACS), Lastenausgleich, Wireless Scheduler, dynamischer IP-Modus, Frequenzgrenze, WLAN aktivieren/deaktivieren, SSID Broadcast aktivieren/deaktivieren, Transmit Power Control (TPC), Quality of Service (QoS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Captive Portal, Access Control List (ACL) Support, Client-Isolierung, 802.1x-Authentifizierung, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Systemprotokoll, LED-Steuerung, Polycarbonat-Gehäuse, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 6 KV Blitzschutz (Common Mode)
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	3 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stangen-/Wandhalterungs-Kit, wasserfester Gummieinsatz
Kennzeichnung	IP65, FCC, RoHS
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Strominjektor
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	TP-Link Festa
----------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	65 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
---------------------------------------	---------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.