

APC Metered Rack PDU AP7822B - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/230 V - Eingabe - Eingang IEC 60309 32A - Ausgangsanschlüsse: 16 (IEC 60320 C13 - IEC 60320 C19) - 2U - 3.66 m - für P/N: SCL400RMJ1U - SCL500RMI1UC - SCL500RMI1UNC - SMTL1000RMI2UC - SMTL750RMI2UC



Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP7822

Beschreibung

Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarmer warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Metered Rack PDU AP7822B - Stromverteilungseinheit
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge	3.66 m
Rack-Größe	2U
Gewicht	3.36 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60309 32A
Ausgabeanschlussstellen	12 x Strom IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.4 cm x 11.2 cm x 8.8 cm
Entwickelt für	P/N: SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRM LVNCUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXL TUS, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U

Kabellänge	3.66 m
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60309 32A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	12 x Strom IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.	32 A
Schutzschaltung	Trennschalter
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel 3.66 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Horizontale Ausrichtung, LED-Anzeige, Strommesser, Überlastungsschutz
Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, GOST, ICES-003, VDE, MIC, IRAM, RoHS, FCC Part 15 A, REACH
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.4 cm
Tiefe	11.2 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	3.36 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	50.8 cm
Transporttiefe	36.8 cm
Transporthöhe	14 cm
Transportgewicht	5.42 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: ACDC2513, AP7950B, AR106, AR112, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4038IX429,

AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR8213, DLT3000RMI2U, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI-KR, SRT3000RMXLI-NC, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.