

Lenovo Intel X710-T2L - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8

10Gb Ethernet x 2

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XC7A80266
EAN/UPC	0889488600878



Beschreibung

Die Intel Ethernet-Adapter der Produktreihe 700 bilden die Basis für Serververnetzung und bieten umfassende Interoperabilität, entscheidende Leistungsoptimierungen und mehr Agilität für Telekommunikations-, Cloud- und Rechenzentrumsanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intel X710-T2L - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	10Gb Ethernet x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.5 cm x 16.7 cm x 6.9 cm
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-T
Data Link Protocol	10GbE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9728 VLAN-Kennzeichnungen: 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP, SCTP, iSCSI
Prozessor	1 x Intel X710
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbh, IEEE 802.3x

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8

PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Netzwerk	
Ports	10Gb Ethernet x 2
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10GBase-T
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9728 VLAN-Kennzeichnungen: 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, UDP, TCP/IP, SCTP, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON, SNMP
Leistungsmerkmale	WOL, MSI-X, GENEVE-Support, Intel VT, NVGRE, TPH, VXLAN, VMware NetQueue and Microsoft VMQ, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9728 Bytes), SR-IOV, AFT, ALB, LSO, RSS, SFT, VMLB, PXE Boot
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbh, IEEE 802.3x
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Prozessor	1 x Intel X710
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 10GBase-T
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, EN55022, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003, FCC CFR47 Part 15 A, VCCI, C-Tick, AS/NZS CISPR 22, RRL, BSMI, KC, UL 94 V-1
Maße und Gewicht	
Breite	1.5 cm
Tiefe	16.7 cm
Höhe	6.9 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.