

# CradlePoint L950-C7B - Router - WWAN

## 1GbE - WAN-Ports: 2

wandmontierbar - deckenmontierbar - mit 1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte  |
| Hersteller          | CradlePoint     |
| Hersteller Art. Nr. | BB01-0950C7B-G0 |
| EAN/UPC             | 0810007805061   |



### Beschreibung

Cradlepoint-Endpunkte bieten branchenführende LTE Advanced-Konnektivität sowie Ethernet und Wi-Fi. Diese speziell entwickelten Endpunkte werden mit einem Abonnement für NetCloud Service for Branch Continuity verkauft, das eine optimierte Konfiguration und kontinuierliche Erweiterungen der Cloud-, Modem- und Router-Softwarefunktionen bietet.

### Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Cradlepoint L950-C7B - Router - WWAN - Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar                                                    |
| Gerätetyp                           | Router - drahtloses Mobilfunkmodem                                                                                                  |
| Gehäusetyp                          | Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar                                                                                           |
| Services im Bundle                  | 1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan                                                                                  |
| Zellprotokoll                       | UMTS, WCDMA, FDD LTE                                                                                                                |
| Mobilfunk-Frequenzband              | LTE B3, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8        |
| WAN-Ports Anz.                      | 2                                                                                                                                   |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                                                           |
| Leistung                            | Durchsatz IP Passthrough-Modus: 940 Mbit/s<br>Durchsatz Standard NAT-Modus: 940 Mbit/s<br>Durchsatz Captive Modem-Modus: 940 Mbit/s |
| Leistungsmerkmale                   | NAT Support, Reset-Taste, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Zero-Touch Deployment, verwaltet  |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3af                                                                                                                        |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.4 cm x 14.4 cm x 3.05 cm                                                                                                         |
| Gewicht                             | 390 g                                                                                                                               |
| Lokalisierung                       | Restliche Welt                                                                                                                      |

### Ausführliche Details

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
|                    | Allgemein                                          |
| Gerätetyp          | Router                                             |
| Services im Bundle | 1 Jahr NetCloud Branch LTE Adapter Essentials Plan |

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                            | Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar                                                                                           |
| Anschlusstechnik                      | Kabelgebunden                                                                                                                       |
| Data Link Protocol                    | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                                                           |
| Leistung                              | Durchsatz IP Passthrough-Modus: 940 Mbit/s<br>Durchsatz Standard NAT-Modus: 940 Mbit/s<br>Durchsatz Captive Modem-Modus: 940 Mbit/s |
| Leistungsmerkmale                     | NAT Support, Reset-Taste, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Zero-Touch Deployment, verwaltet  |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3af, UL, cUL, CB, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, GCF, CP65, EN 62368-1                                                     |
| <b>Kommunikationsformen</b>           |                                                                                                                                     |
| Typ                                   | Drahtloses Mobilfunkmodem                                                                                                           |
| Zellprotokoll                         | UMTS, WCDMA, FDD LTE                                                                                                                |
| Mobilfunk-Frequenzband                | LTE B3, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8        |
| Max. Datenübertragungsrate            | 300 Mbps                                                                                                                            |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |                                                                                                                                     |
| Schnittstellen                        | WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45<br>USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A<br>Antenne: 2 x SMA                   |
| Erweiterungssteckplätze               | 2 SIM                                                                                                                               |
| <b>Stromversorgung</b>                |                                                                                                                                     |
| Stromversorgungsgerät                 | Externer Netzadapter                                                                                                                |
| <b>Verschiedenes</b>                  |                                                                                                                                     |
| Zubehör im Lieferumfang               | 2 x LTE-Antennen                                                                                                                    |
| Lokalisierung                         | Restliche Welt                                                                                                                      |
| <b>Maße und Gewicht</b>               |                                                                                                                                     |
| Breite                                | 14.4 cm                                                                                                                             |
| Tiefe                                 | 14.4 cm                                                                                                                             |
| Höhe                                  | 3.05 cm                                                                                                                             |
| Gewicht                               | 390 g                                                                                                                               |
| <b>Herstellergarantie</b>             |                                                                                                                                     |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - Lebensdauer<br>Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr<br>Technischer Support - Websupport - 1 Jahr     |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |                                                                                                                                     |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                |
| Max. Betriebstemperatur               | 50 °C                                                                                                                               |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90%                                                                                                                            |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.