

Intellinet 2-Port Outdoor Vandalproof Gigabit PoE++ Extender, Two 30 W Ports, Extends PoE up to 100 m (328 ft.)

60 W Power Budget - IEEE 802.3bt (4PPoE) Compliant - IP67 Waterproof - IK10-rated - Metal Housing - Netzwerk-/Stromextender - 1GbE - 100Base-TX - 10Base-T - 1000Base-T - 2 Anschlüsse - bis zu 100 m



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	561648
EAN/UPC	0766623561648

Beschreibung

Intellinet 2-Port Outdoor Vandalproof Gigabit PoE++ Extender, Two 30 W Ports, Extends PoE up to 100 m (328 ft.), 60 W Power Budget, IEEE 802.3bt (4PPoE) Compliant, IP67 Waterproof, IK10-rated, Metal Housing - Netzwerk-/Stromextender - 1GbE - 100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T - 2 Anschlüsse - bis zu 100 m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 2-Port Outdoor Vandalproof Gigabit PoE++ Extender, Two 30 W Ports, Extends PoE up to 100 m (328 ft.), 60 W Power Budget, IEEE 802.3bt (4PPoE) Compliant, IP67 Waterproof, IK10-rated, Metal Housing - Netzwerk-/Stromextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Anz. Anschlüsse	2
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	UPOE / 4PPoE / PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 7.3 cm x 4.4 cm
Gewicht	353 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Extern

	Netzwerk
Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, ohne Lüfter, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, 256-KB-Paketpuffer, Store-and-Forward, 60 W Gesamtleistungsbudget, Gehäuse für Außenbereich
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE-Ausgang) - RJ-45 weiblich - 30 W 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Eingang) - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Erdungskit, Kabelverschraubung
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, IP67, IK10
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	UPOE / 4PPoE / PoE+
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	7.3 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	353 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.