

VESTEL WU49B/2H, 500 cd/m², 124,5 cm (49"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, IPS, 1073,8 x 604 mm

IPS - DLED - 500 cd/m² - 1920x1080 - 1200:1 - 8 ms - 60 Hz - 3 x HDNI
- 4 x USB - RJ-45 - Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	VESTEL
Hersteller Art. Nr.	WU49B/2H
EAN/UPC	3700410366358



Beschreibung

Vestel WU49B/2H. Helligkeit: 500 cd/m², Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Unterstützte Positionierung: Drinnen, Ausrichtung: Landschaftsportrait, Rahmenbreite (Seite): 3,5 mm. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 107 W, Stromverbrauch (Standby): 0,5 W, AC Eingangsspannung: 110 - 240 V. Breite: 1077,6 mm, Tiefe: 110,6 mm, Höhe: 607,8 mm. Mitgelieferte Kabel: AC, DisplayPort, Verpackungsbreite: 1223 mm, Verpackungstiefe: 269 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Helligkeit	500 cd/m ²
Bildschirmdiagonale	124,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Landschaftsportrait
Rahmenbreite (Seite)	3,5 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	107 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Breite	1077,6 mm
Tiefe	110,6 mm
Höhe	607,8 mm
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort
Verpackungsbreite	1223 mm
Verpackungstiefe	269 mm

Ausführliche Details

Design

Unterstützte Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Landschaftsportrait
Rahmenbreite (Seite)	3,5 mm
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 600 mm
Bildschirm	
Bildschirmdiagonale	124,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
Aktiver Displaybereich (B x H)	1073,8 x 604 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis	1200:1
Wiederholfrequenz	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Lebensdauer des Panels	60000 h
Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	107 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
USB-Version	2.0
Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort
Fernbedienung enthalten	Ja

Verpackungsbreite	1223 mm
Verpackungstiefe	269 mm
Verpackungshöhe	756 mm
Paketgewicht	34,1 kg
Gewicht und Abmessungen	
Breite	1077,6 mm
Tiefe	110,6 mm
Höhe	607,8 mm
Gewicht	28,1 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %