

# EFB Elektronik O8303L190OM4, 190 m, U-DQ(ZN) BH, OM4, 4x LC, 4x LC

Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 4G 50/125 - LC/LC ,OM4 190m

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | EFB Elektronik  |
| Hersteller Art. Nr. | O8303L190OM4    |
| EAN/UPC             | 4049759275327   |



## Beschreibung

### EFB setzt Standards in hoher Qualität

Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

- Vorteile auf einen Blick:
- Schnelle Lieferung:** Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar
  - Senkung der Installationskosten:** Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich
  - Reduzierung der Installationszeit:** Kabel montagefertig zur direkten Installation
  - Rückverfolgbare Qualität:** Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll

## Hauptmerkmale

|                 | Allgemein   |
|-----------------|-------------|
| Kabellänge      | 190 m       |
| Kabeltyp        | U-DQ(ZN) BH |
| Lichtleitertyp  | OM4         |
| Anschluss 1     | 4x LC       |
| Anschluss 2     | 4x LC       |
| Lochdurchmesser | 50 µm       |

## Ausführliche Details

|                             | Merkmale    |
|-----------------------------|-------------|
| Kabellänge                  | 190 m       |
| Kabeltyp                    | U-DQ(ZN) BH |
| Lichtleitertyp              | OM4         |
| Anschluss 1                 | 4x LC       |
| Anschluss 2                 | 4x LC       |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich    |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich    |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktfarbe                   | Schwarz                        |
| Lochdurchmesser                | 50 µm                          |
| Verkleidungsdurchmesser        | 125 µm                         |
| Kabel mode struktur            | Multi-Modus                    |
| Unterstützte Wellenlängen      | 850 nm                         |
| Einführungsverlust             | 0,3 dB                         |
| Jackenmaterial                 | Raucharm halogenfrei (LSZH)    |
|                                | <b>Verpackungsdaten</b>        |
| Menge pro Packung              | 1 Stück(e)                     |
|                                | <b>Gewicht und Abmessungen</b> |
| Kabeldurchmesser               | 6 mm                           |
| Biegeradius                    | 9 cm                           |
|                                | <b>Betriebsbedingungen</b>     |
| Temperaturbereich in Betrieb   | 0 - 50 °C                      |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C                    |