

Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (32 PoE+)

+ 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - Desktop - PoE+ (195 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-48-POE
EAN/UPC	0810010072146



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar, Desktop - PoE+ (195 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	195 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 18 Gbit/s Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps
Leistungsmerkmale	16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), ohne Lüfter, GVRP, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Aggregationsmodus, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, DPI, Storm Control, Layer 2 switching
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 28.5 cm x 4.37 cm
Gewicht	4.52 kg
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar, Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	195 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 18 Gbit/s Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), ohne Lüfter, GVRP, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Aggregationsmodus, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, DPI, Storm Control, Layer 2 switching
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	32 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W 16 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	210 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, IC, ETSI 300 019-1-4
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Maße und Gewicht
Breite	44.24 cm
Tiefe	28.5 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	4.52 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.