

SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte

- 64 GB

CFast 2.0

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDCFSP-064G-G46D
EAN/UPC	0619659144708



Beschreibung

Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte liefert die hohe Leistung, die Film- und Fotoprofis heutzutage verlangen. Die Karte hat die Geschwindigkeit, Kapazität und Leistung, die erforderlich sind, um Videos in 4K-Kinoqualität (4096x2160p) aufzunehmen. Sie liefert Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 450MB/s (128GB - 256GB), 340MB/s (64GB) und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 525MB/s. Mit einer garantierten Videoleistung von bis zu 130MB/s (VPG 130) und Speicherplatz von 64GB, 128GB oder 256GB ist sie eine hervorragende Speicherkarte für professionelle Kameras und Camcorder. Unsere CFast Speicherkarte der zweiten Generation, die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte, wurde in Zusammenarbeit mit führenden Kameraherstellern entwickelt, um ein hervorragendes Nutzererlebnis ab der ersten Aufnahme zu gewährleisten. SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	CFast 2.0 Card
Speicherkapazität	64 GB
Lokalisierung	Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	64 GB
Kompatibilität	Nicht spezifisch
Lokalisierung	Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Speicher	
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 430 MB/s
Formfaktor	CFast 2.0 Card
Besonderheiten	Video Performance Garantie (VPG)-130
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Abmessungen und Gewicht

Breite	43 mm
Tiefe	36 mm
Höhe	3.3 mm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.