

Fujifilm Instax mini Evo - Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker

Bluetooth - braun

Gruppe	Kameras
Hersteller	Fujifilm
Hersteller Art. Nr.	16812508
EAN/UPC	4547410520118



Beschreibung

Du hast einen Blick für das Außergewöhnliche? Die hybride instax mini Evo Sofortbildkamera hat es auch. Diese intelligente Hybridkamera im analogen Stil erweckt das zum Leben, was Du liebst. Aus jedem Blickwinkel, in allen Farben, mit allen kreativen Möglichkeiten. Kreativität ist das A und O. Deshalb bietet Dir die instax mini Evo unendlich viele Möglichkeiten. So kannst Du Deine Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen und die schönen Erinnerungen mit anderen teilen - entweder als physisches Sofortbild oder als digital festgehaltenes Moment.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujifilm Instax mini Evo - Digitalkamera
Produkttyp	Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Druckauflösung	635 x 318 dpi
Drahtlosschnittstelle	Bluetooth
Objektivsystem	F/2.0
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	10 cm
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Bildschirm	LCD-Display - 7.6 cm (3")
Unterstützte Batterie	Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Farbe	Braun
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.29 cm x 3.6 cm x 8.7 cm
Gewicht	285 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker
Farbe	Braun
Typ des optischen Sensors	CMOS

Größe des optischen Sensors	5.1 mm (1/5")
ISO (Max)	1600
Druckstandard	Exif-Druckunterstützung
Bilddateiformat	JPEG
Schnittstelle	Bluetooth 4.2
Konnektivitätseigenschaften	Fernbedienung über Mobilgeräte, kabelloser Fotodruck
Belichtung und Weißabgleich	
Filmempfindlichkeit	ISO Automatisch (100-1600)
Belichtungsmessung	Multi-Segment
Belichtungsmessungszonen	256
Belichtungsfunktionen	Automatisch
Spezialeffekte	Sepia, Spiegel, Vivid, Gelb, Blau, Rot, Fischauge, Soft Focus, einfarbig, normal, Retro, Vignette, Blur, Leinen, Blass, Farbwechsel, Lichteinlass, Doppelbelichtung, Halbrahmen
Weißabgleich	Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich	Fein, Glühlicht, Fluoreszierend, Farbton
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	1/4 Sek
Belichtungsausgleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Objektivsystem	
Typ	F/2.0
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	28mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	10 cm
Kamerablitz	
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen	Auto-Modus, erzwungen, unterdrückt
Funktionen	AF-Hilfslicht
Effektiver Blitzbereich	0.5 m - 1.5 m
Drucker	
Druckauflösung	635 x 318 dpi
Zusätzliche Funktionen	
Selbstausröser Verzögerung	10 Sek., 2sec
Zusätzliche Funktionen	RGB-Primärfarbfiler, Laden über USB
Bildschirm	
Typ	7.6 cm (3") LCD-Display
Display-Format	460.000 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut

Verbindungen

Anschlussstyp	USB-C (nur Spannungsversorgung)
---------------	---------------------------------

Batterie

Batterietyp	Lithium-Ionen - integriert
-------------	----------------------------

Details	Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
---------	--

Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
--------------------------	---------------

Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte
-----------------------------	--------------------------------

Speicherkarte enthalten	Nein
-------------------------	------

Bildspeicherung	JPEG 2560 x 1920
-----------------	------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	12.29 cm
--------	----------

Tiefe	3.6 cm
-------	--------

Höhe	8.7 cm
------	--------

Gewicht	285 g
---------	-------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.