# Plustek eScan A350 - Enterprise - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi - USB 2.0 (Host)

| | |
|---|---|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Plustek |
| Hersteller Art. Nr. | 0302 |
| EAN/UPC | 4042485638800 |

## Beschreibung

Der eScan A350 gehört zur Plustek Serie der leistungsstarken und robusten Standalone-Netzwerkscanner. Mit dem automatischem Vorlageneinzug und seinem komfortabel bedienbaren Touchscreen ist er ideal geeignet für eine schnelle Digitalisierung von Dokumenten. Neben A4 Vorlagen verarbeitet er auch Fotos, Belege, Rezepte, geprägte Karten, Visitenkarten und vieles mehr - und das ohne PC.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Plustek eScan A350 - Enterprise - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0, LAN, Wi-Fi, USB 2.0 (Host) |
| Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0, LAN, Wi-Fi, USB 2.0 (Host) |
| Scansensor-Typ | Dual CIS |
| Lichtquelle | LED |
| Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten, Scannen an USB, Scannen an FTP |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 356 mm |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe | 16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 25 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 356 mm |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

| | |
|---|---|
| Kapazität | 6000 Scanvorgänge/Tag |
| Systemanforderungen | Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.8 cm x 17 cm x 18.9 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0, LAN, Wi-Fi, USB 2.0 (Host) |
| Zusatzfunktionen | E-Mail, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Cloud, Scannen zu intelligenten Geräten, Scannen an USB, Scannen an FTP |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 356 mm |
| | **Scanner** |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufentiefe | 16-Bit (64K Graustufen) |
| Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
| Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Scanmodus | Single Pass |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Scansensor-Typ | Dual CIS |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 25 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 25 Seiten/Min. |
| Kapazität | 6000 Scanvorgänge/Tag |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 25 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi<br>25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi<br>50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi<br>50 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi |
| Scanner-Merkmale | 7-Zoll-Touchscreen-TFT-Display, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor |
| Produktzertifizierungen | TWAIN |
| | **Medienhandhabung** |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 356 mm |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |

| | |
|---|---|
| Schnittstellendetails | 2 x USB 2.0<br>LAN<br>USB 2.0 (Host) |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 31.8 cm |
| Tiefe | 17 cm |
| Höhe | 18.9 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.