

MSI PRO MP242APDE - LCD-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3PA19T-090
EAN/UPC	4711377097550

Beschreibung

Entdecken Sie den MSI PRO MP242APDE, einen Monitor, der Leistung mit visueller Präzision verbindet. Dieser 24-Zoll-Full-HD-Monitor wurde für Profis und Gamer entwickelt und liefert mit seiner erweiterten Farbraumabdeckung lebendige Farben und scharfe Details. Mit der AMD FreeSync Technologie genießen Sie nahtlose, flüssige Bewegungen in Ihren Spielen und Videos, frei von Tearing und Stottern. Das ergonomische Design ermöglicht Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen, damit Sie stundenlang bequem arbeiten oder spielen können. Die spezielle MSI Eye Care-Technologie mit Flicker-Free- und Less Blue Light-Funktionen reduziert die Belastung der Augen und sorgt für ein komfortables Seherlebnis. Ob Sie nun Fotos bearbeiten, entwerfen, spielen oder einfach nur Ihre Lieblingsmedien genießen - der MSI PRO MP242APDE wurde entwickelt, um jeden Moment zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI PRO MP242APDE - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-bit, 6-bit + FRC)
Farbraum	72 % NTSC (CIE 1931 Überlappung), 96 % NTSC (CIE 1976 Flächenprozensatz), 110 % sRGB (CIE 1976 Flächenprozensatz), 95 % Adobe RGB (CIE 1976 Flächenprozensatz), 85% DCI-P3 (CIE 1976 overlap), 110 % Rec 709 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 80 % DCI-P3 (CIE 1931 Flächenprozensatz), 85 % Adobe RGB (CIE 1976 Überlappung), 76 % NTSC (CIE 1931 Flächenprozensatz), 108 % sRGB (CIE 1931 Flächenprozensatz), 80 % Adobe RGB (CIE 1931 Flächenprozensatz), 79 % DCI-P3 (CIE 1931 Überlappung), 108 % Rec 709 (CIE 1931 Flächenprozensatz), 57 % Rec 2020 (CIE 1931 Flächenprozensatz), 57 % Rec 2020 (CIE 1931 Überlappung), 80 % NTSC (CIE 1976 Überlappung), 97%

sRGB (CIE 1976 overlap), 97 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 75 % Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 97 % Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 97 % Rec 709 (CIE 1931 Überlappung), 88 % DCI-P3 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 64 % Rec.2020 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 64 % Rec.2020 (CIE 1976 Überlappung)

Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.95 cm x 22.89 cm x 38.57 cm
Gewicht	4.4 kg
Kennzeichnung	FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, JIS C 0950, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-bit, 6-bit + FRC)
Farbraum	72 % NTSC (CIE 1931 Überlappung), 96 % NTSC (CIE 1976 Flächenprozensatz), 110 % sRGB (CIE 1976 Flächenprozensatz), 95 % Adobe RGB (CIE 1976 Flächenprozensatz), 85% DCI-P3 (CIE 1976 overlap), 110 % Rec 709 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 80 % DCI-P3 (CIE 1931 Flächenprozensatz), 85 % Adobe RGB (CIE 1976 Überlappung), 76 % NTSC (CIE 1931 Flächenprozensatz), 108 % sRGB (CIE 1931 Flächenprozensatz), 80 % Adobe RGB (CIE 1931 Flächenprozensatz), 79 % DCI-P3 (CIE 1931 Überlappung), 108 % Rec 709 (CIE 1931 Flächenprozensatz), 57 % Rec 2020 (CIE 1931 Flächenprozensatz), 57 % Rec 2020 (CIE 1931 Überlappung), 80 % NTSC (CIE 1976 Überlappung), 97% sRGB (CIE 1976 overlap), 97 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 75 % Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 97 % Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 97 % Rec 709 (CIE 1931 Überlappung), 88 % DCI-P3 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 64 % Rec.2020 (CIE 1976 Flächenprozensatz), 64 % Rec.2020 (CIE 1976 Überlappung)

Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	65.8 - 136.3 KHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, MSI Eye Care, Less Blue Light Technology, MSI EyesErgo Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.95 cm x 22.89 cm x 38.57 cm - mit Fuß
Gewicht	4.4 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort 1.2a (HDCP 1.3) HDMI (HDCP 1.4) Kopfhörer VGA Audio Line-In
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-8/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, JIS C 0950, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	MSI Display Kit

Abmessungen und GewichtDetails zu Abmessungen &
GewichtMit Fuß - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 22.89 cm - Höhe: 38.57 cm - Gewicht: 4.4 kg
Ohne Fuß - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 32.31 cm - Gewicht: 2.7 kg
Ständer - Breite: 22.42 cm - Tiefe: 22.89 cm - Höhe: 38.59 cm**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportgewicht

6 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.