

Lindy 38385, 3840 x 2160 Pixel, AV-Sender & -Empfänger, 70 m, Kabelgebunden, Schwarz, HDCP

1 Tx & 2 Rx

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38385
EAN/UPC	4002888383851



Beschreibung

Lindy 38385. Typ: AV-Sender & -Empfänger, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 70 m. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Empfängerdimensionen (B x T x H): 100 x 88 x 23 mm, Receivergewicht: 199 g, Transmitter-Abmessungen (BxTxH): 154 x 103 x 23 mm. Menge pro Packung: 3 Stück(e), Verpackungsbreite: 292 mm, Verpackungstiefe: 238 mm. Mitgelieferte Kabel: IR

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	70 m
Übertragungstechnik	Verkabelt
Empfängerdimensionen (B x T x H)	100 x 88 x 23 mm
Receivergewicht	199 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)	154 x 103 x 23 mm
Menge pro Packung	3 Stück(e)
Verpackungsbreite	292 mm
Verpackungstiefe	238 mm
Mitgelieferte Kabel	IR

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik	Verkabelt
RJ-45-Eingangsanschlüsse	1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse	2

HDMI-In	1
Anzahl der HDMI-Ausgänge	2
Fernbedienung (IR) input	1
Fernbedienung (IR) output	1
Merkmale	
Typ	AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	70 m
Chipsatz	GSV2006 & GSV5100
EDID-Management	Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich	20 - 60 kHz
Bandbreite	18 Gbit/s
Unterstützte Audioformate	LPCM
HDCP	Ja
Material	Metall
HDCP-Version	2.2
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	IR
Betriebsanleitung	Ja
Montageblöcke enthalten	Ja
Verpackungsinhalt	70m Cat.6 2 Port HDMI® 4K60 Splitter Extender 2 x Receivers IR Emitter Cable, 1.2m 2 x IR Receiver Cable, 1.2m 2 x Transmitter Mounting Brackets & Screws 4 x Receiver Mounting Brackets & Screws Multi-country Power Supply (UK, EU, US & AUS) Lindy Manual
Gewicht und Abmessungen	
Empfängerdimensionen (B x T x H)	100 x 88 x 23 mm
Receivergewicht	199 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)	154 x 103 x 23 mm
Gewicht Transmitter	263 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90 %
Verpackungsdaten	

Menge pro Packung	3 Stück(e)
Verpackungsbreite	292 mm
Verpackungstiefe	238 mm
Verpackungshöhe	55 mm
Paketgewicht	1,26 kg
Verpackungsart	Box