

Gigabyte GS32QCA - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GS32QCA
EAN/UPC	4719331863548



Beschreibung

Gigabyte GS32QCA - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte GS32QCA - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3500:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	120% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	70.9 cm x 23.8 cm x 49.7 cm
Gewicht	5.86 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm	(1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3500:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	120% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreies Panel, High Bit Rate 3 (HBR3), OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, Black eQualizer, Crosshair Display
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.9 cm x 23.8 cm x 49.7 cm - mit Fuß
Gewicht	5.86 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 23.8 cm - Höhe: 49.7 cm - Gewicht: 5.86 kg Ohne Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 16 cm - Höhe: 51.5 cm - Gewicht: 4.62 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	70.9 cm
Transporttiefe	9.43 cm
Transporthöhe	41.9 cm
Transportgewicht	8.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.