

# StarTech.com 4-fach 3,5 trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen/Backplane - 4 Bay 3,5 Zoll (8,9cm)



Mobiles HDD Speicher Rack - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 2.5"  
(6.4 cm) - Schwarz

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	HSB4SATSASBA
EAN/UPC	0065030859547

## Beschreibung

4-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen/Backplane - 4 Bay 3,5 Zoll (8,9cm) Mobiles HDD Speicher Rack (HSB4SATSASBA).

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 4-fach 3,5 trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen/Backplane - 4 Bay 3,5 Zoll (8,9cm) Mobiles HDD Speicher Rack - mobiles Speicher-Rack
Gerätetyp	Mobiles Speicher-Rack
Farbe	Schwarz
Erweiterungseinschübe	4 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld	3 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle	SATA-600
Laufwerkanschluss	29 pin internal SAS (SFF-8482)
Besonderheiten	Datenanzeige, Netzanzeige, Lüfter
Produktmaterial	Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 19.8 cm x 12.5 cm
Gewicht	120 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)

Produktmaterial	Aluminium
Farbe	Schwarz
Unterstützte Schnittstelle	SATA-600
Besonderheiten	Datenanzeige, Netzanzeige, Lüfter
	<b>Massenspeicher-Controller</b>
Prozessor	Keine CPU
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Einschübe	4 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	4 x SATA 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Verbindungen	4 - 7-poliges Serial ATA 2 - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kompatibles Schaltfeld	3 x extern 5.25" (13.3 cm)
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	2 Sicherheitsschlüssel, 8 Schrauben
Enthaltene Kabel	4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	14.5 cm
Tiefe	19.8 cm
Höhe	12.5 cm
Gewicht	120 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.