# ASUS TUF Gaming GT302 - Mid tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)

keine Spannungsversorgung - weiß - USB/Audio

| | |
|---|---|
| Gruppe | Gehäuse |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90DC00I3-B19000 |
| EAN/UPC | 4711387478790 |

## Beschreibung

Das ASUS TUF Gaming GT302 Mid-Tower-Gehäuse kombiniert robuste Leistung mit einem auffälligen Design, um die Anforderungen ernsthafter Gamer und Profis gleichermaßen zu erfüllen. Es unterstützt eine breite Palette von Motherboard-Formfaktoren, von Extended ATX bis Mini-ITX, und gewährleistet so eine breite Kompatibilität. Das Gehäuse wurde mit Blick auf die Kühlung entwickelt und verfügt über ARGB-Lüfter, die 140/280-mm-Radiatoren an der Vorderseite unterstützen, einen 140-mm-Lüfter an der Rückseite und Optionen für bis zu 360-mm-Radiatoren an der Oberseite, alle mit PWM-Unterstützung für eine präzise thermische Kontrolle. Mit vier internen Schächten, die sowohl 2,5"- als auch 3,5"/2,5"-Laufwerke aufnehmen können, ist auch für den Speicherbedarf bestens gesorgt. Ästhetisch besticht das GT302 durch sein gehärtetes Glas auf der linken Seite und eine Reihe von Staubfiltern, die für eine saubere interne Umgebung sorgen. Dank einer Reihe von USB-Anschlüssen, darunter USB 3.1 Gen 1 und der schnellere USB-C 3.2 Gen 2x2, ist die Konnektivität ein Kinderspiel, ergänzt durch einen praktischen Kopfhörer-/Mikrofonanschluss. Dieses Gehäuse ist nicht nur ein Gehäuse für Ihre Komponenten, es ist ein Statement für Stil, Funktionalität und Vielseitigkeit.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS TUF Gaming GT302 - mid tower - E-ATX |
| Produkttyp | Systemschrank |
| Formfaktor | Mid tower |
| Seitenplatte mit Fenster | Ja, gehärtetes Glas |
| Farbe | Weiß |
| E/A-Anschlüsse | 2 x USB 3.1 Gen 1<br>1 x USB-C 3.2 Gen 2x2<br>1 x Kopfhörer/Mikrofon |
| Unterstützte Motherboards | Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| Systemgehäuse-Merkmale | Frontstaubfilter, Deckelstaubfilter, Staubfilter unten, abnehmbare Staubfilter, Kabelführungssystem, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel |
| Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 23.5 cm x 48.5 cm x 52 cm |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Formfaktor | Mid tower |

| | |
|---|---|
| Seitenplatte mit Fenster | Ja |
| Seitliches Plattenmaterial mit Fenster | Gehärtetes Glas |
| Max. Mainboard-Größe | E-ATX |
| Unterstützte Motherboards | Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| Anzahl interner Einbauschächte | 4 |
| Farbe | Weiß |
| Kühlsystem | Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / ARGB-Lüfter, 140/280 mm Kühler unterstützt, Support von Pulsweitenmodulation (PWM)<br>Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / ARGB-Lüfter, 1 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt, Support von Pulsweitenmodulation (PWM)<br>Oberseite: Lüfterhalterung / 3 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler werden unterstützt |
| Max. Höhe des CPU-Kühlers | 165 mm |
| Maximale Länge Videokarte | 407 mm |
| Maximallänge der Stromversorgung | 220 mm |
| Systemgehäuse-Merkmale | Frontstaubfilter, Deckelstaubfilter, Staubfilter unten, abnehmbare Staubfilter, Kabelführungssystem, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)<br>2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
| Erweiterungssteckplätze | 8<br>3 x vertikal |
| Schnittstellen | 2 x USB 3.1 Gen 1<br>1 x USB-C 3.2 Gen 2x2<br>1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 23.5 cm |
| Tiefe | 48.5 cm |
| Höhe | 52 cm |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.