StarTech.com 19-Zoll Serverschrank - 15HE Laborgestell - Tiefenverstellbar 56 bis 102 cm - Tragfähigkeit 544 kg - Dell PowerEdge HP ProLiant ThinkServer (4POSTRACK15U)

Schrank offener Rahmen - 4 Pfosten - bodenstehend - Schwarz - 15U



Gruppe	Racks
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	4POSTRACK15U
EAN/UPC	0065030887137

Beschreibung

Mit dem 15-HE-Rack können Sie Ihre Server und Ihre Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten Rack mit offenem Rahmen und verstellbarer Tiefe aufbewahren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 19-Zoll Serverschrank - 15HE Laborgestell - Tiefenverstellbar 56 bis 102 cm - Tragfähigkeit 544 kg - Dell PowerEdge HP ProLiant ThinkServer (4POSTRACK15U) - Schrank - 15U
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Offener Rahmen - 4 Pfosten
Platzierung/Montage	Bodenstehend
Packungsinhalt	Kreuzschlitzschraubendreher, 2 obere Halterungen, 8 Eckteile, M8-Schlüssel (13 mm), 4 x Rollen, 4 Nivellierfüße, M6-Schlüssel (10 mm), 2 vertikale Schienen (rechts), 2 vertikale Schienen (links), 4 Erdungskabel, 24 M6-Käfigmuttern, 4 Sicherungsscheiben, 8 Haken für Kabelführung, 18 M6 Flanschmuttern, 18 M6 Unterlegscheiben flach, 18 M6 Inbusschrauben, 8 Haken-Montageschrauben, 50 M8 Sechskantschrauben, 4 Kreuzschlitzschrauben (Phillips), 24 M6 Schrauben, 24 M6 Kunststoff-Unterlegscheiben, 8 Mittelteile, 50 M8 Unterlegscheiben flach
Farbe	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	15U
Produktmaterial	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 1.119 m x 77.1 cm
Gewicht	24.7 kg
Funktionen	Integrierte Kabelführung, verstellbare Befestigungsschienen

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Schrank

Regaltyp	Offener Rahmen
Anzahl Regalpfosten	4 Pfosten
Platzierung/Montage	Bodenstehend
Produktmaterial	Stahl
Packungsinhalt	Kreuzschlitzschraubendreher, 2 obere Halterungen, 8 Eckteile, M8-Schlüssel (13 mm), 4 x Rollen, 4 Nivellierfüße, M6-Schlüssel (10 mm), 2 vertikale Schienen (rechts), 2 vertikale Schienen (links), 4 Erdungskabel, 24 M6-Käfigmuttern, 4 Sicherungsscheiben, 8 Haken für Kabelführung, 18 M6 Flanschmuttern, 18 M6 Unterlegscheiben flach, 18 M6 Inbusschrauben, 8 Haken-Montageschrauben, 50 M8 Sechskantschrauben, 4 Kreuzschlitzschrauben (Phillips), 24 M6 Schrauben, 24 M6 Kunststoff-Unterlegscheiben, 8 Mittelteile, 50 M8 Unterlegscheiben flach
Höhe (Rack-Einheiten)	15U
Breite	60 cm
Tiefe	1.119 m
Höhe	77.1 cm
Gewicht	24.7 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	27.5 cm x 87 cm x 12.5 cm / 27.6 kg
Farbe	Schwarz
	Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung	544 kg
Leistungsmerkmale	Integrierte Kabelführung, verstellbare Befestigungsschienen
Kennzeichnung	EIA-310-C, RoHS, REACH, ECA-310-E
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.