

Conceptronic 4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS, Drinnen, AC, 20 V, 1,5 m, Weiß

4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel - USB-C x 3
 - USB-A x 1 - QC 3.0 - PPS

Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Conceptronic
Hersteller Art. Nr.	ALTHEA18W
EAN/UPC	4015867236529



Beschreibung

Dieses Ladegerät nutzt modernste Galliumnitrid (GaN)-Technologie, um eine Gesamtleistung von bis zu 100 W zu liefern und so ein außergewöhnlich schnelles und effizientes Laden zu gewährleisten. Es bietet eine vielseitige Anschlussauswahl mit 4 Anschlüssen: 3 USB-C-Anschlüsse, die Power Delivery (PD) 3.0 unterstützen, und 1 USB-A-Anschluss mit Quick Charge (QC) 3.0. Diese Konfiguration ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen. Das Ladegerät unterstützt eine breite Palette von Ausgangsoptionen von 3,3 V bis 20,0 V und ist somit mit allen Geräten kompatibel, von Smartphones bis zu Laptops. Der integrierte Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung sorgt für erhöhte Sicherheit und schützt sowohl das Ladegerät als auch Ihre Geräte. Es verfügt über die Technologien USB Power Delivery (PD) 3.0 und Quick Charge (QC) 3.0 für schnelles Laden und ist mit einer programmierbaren Stromversorgung (PPS) ausgestattet, um die Ladeeffizienz zu optimieren und die Wärmeentwicklung zu minimieren. Darüber hinaus wird das Ladegerät mit einem 1,5 m langen 100-W-USB-C-auf-USB-C-Kabel geliefert, das mit einem E-Mark-Chip ausgestattet ist und so für mehr Komfort und Vielseitigkeit sorgt. (Hinweis: Für eine Leistungsabgabe von mehr als 3 Ampere ist ein Ladekabel mit einem E-Mark-Chip erforderlich)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Aufladetyp	Innenraum
Energiequelle	AC
Aufladekompatibilität	Universal
Eingangsspannung	100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung	20 V
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	3
Schnellladung	Ja
Energieschutzeigenschaften	Overheating, Overload, Short circuit
Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Leistungen
Aufladetyp	Innenraum
Aufladekompatibilität	Universal
Energiequelle	AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	3
Schnellladung	Ja
Schnellladetechnik	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)	4
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung Revision	3.0
Energieschutzeigenschaften	Overheating, Overload, Short circuit
Ursprungsland	China
	Design
Produktfarbe	Weiß
Kabellänge	1,5 m
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren	Ja
	Energie
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	2,5 A
Max. Leistung	100 W
Maximale Ausgangsspannung	20 V
Minimale Ausgangsspannung	3,3 V
Ausgangsstrom (5V)	3 A
Ausgangsstrom (9V)	3 A
Ausgangsstrom (12V)	3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)	3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)	5 A
	Gewicht und Abmessungen
Breite	65 mm
Tiefe	65 mm
Höhe	32 mm
Gewicht	204 g
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 80 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	153 mm
Verpackungstiefe	36 mm
Verpackungshöhe	136 mm
Paketgewicht	136 g
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	Ja
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	8504408390
Palettenbreite (brutto)	120 cm
Palettenlänge (brutto)	80 cm
Palettenhöhe (brutto)	148 cm
Breite des Versandkartons	385 mm
Länge des Versandkartons	292 mm
Höhe des Versandkartons	320 mm
Gewicht Versandkarton	12,6 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton	40 Stück(e)
Technische Details	
Nachhaltigkeitskonformität	Ja