StarTech.com 2-Port Dual-Monitor DP KVM Switch w/Video Matrix, 4K 60Hz

KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	P2ADD121D-KVM-SWITCH
EAN/UPC	0065030904346

Beschreibung

Verwenden Sie eine Maus, eine Tastatur, einen USB-Hub und zwei 4K 60Hz DisplayPort-Monitore gemeinsam mit zwei DisplayPort-fähigen Computern, einschließlich Dual-View-Videomatrix-Funktionen
Mit dem Video-Matrix-KVM-Switch können Sie von jedem angeschlossenen Computer aus einen Bildschirm anzeigen und Tastatur, Maus und Audiogeräte über Hotkeys zwischen den ausgewählten Bildschirmen umschalten. Sie können auch alle angeschlossenen Peripheriegeräte und beide Monitore wie bei einem Standard-KVM umschalten.
Universelle Kompatibilität
Der TAA-konforme KVM-Switch bietet BIOS/UEFI-Steuerung und funktioniert mit allen Betriebssystemen, einschließlich Windows, macOS und Linux. Es ist keine Software erforderlich, und er ist mit allen Hardware-Plattformen wie Intel, AMD und Apple Silicon kompatibel.
Individuell konfigurierbares Umschalten
Das Umschalten zwischen den KVM-Ports erfolgt ganz einfach über die Drucktaste an der Vorderseite, Hotkeys oder das mitgelieferte Fernbedienungskabel. Ein akustisches Signal bestätigt den Wechsel, und LEDs zeigen den Status der Portauswahl an.
Zuverlässige Leistung
Das robuste Design verfügt über ein Stahlgehäuse, das elektromagnetische Interferenzen (EMI) verhindert und die Stabilität und Zuverlässigkeit des KVM erhöht. Durch seine robuste Konstruktion ist er ideal für die Installation in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet und bietet 8kV Luft/6kV Kontakt-ESD-Schutz.
USB-Audio
Mit dem integrierten USB-Audiogerät dieses KVM-Switches, das 3,5mm-Audiobuchsen für Mikrofon und Lautsprecher bietet, müssen Sie keine 3,5mm-Kabel mehr von den Computern zum KVM anschließen. Diese Einrichtung vereinfacht Ihren Arbeitsplatz, da die Audioverwaltung direkt in den KVM-Umschalter integriert ist.
Verbessern Sie Produktivität und Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools Software
Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern, und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitätszubehör funktioniert. Die Software-Suite umfasst:
• Advanced Windows Layout Utility: Benutzerdefinierte Fensterlayouts einrichten und speichern.
• USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren Sie angeschlossene USB-Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2-Port Dual-Monitor DP KVM Switch w/Video Matrix, 4K 60Hz - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer

Leistungsmerkmale	EMI-Schutz, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 4K-Auflösung, Drucktaster, Hotkeys, integrierter Buzzer, LED-Statusanzeige, unterstützt 10-Bit-Farbtiefe, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, Aluminium-/Stahlgehäuse, Auto Scan Mode, unterstützt Breitbildschirm
Produktzertifizierungen	USB 2.0
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V 1 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.5 cm x 22.1 cm x 2.6 cm
Gewicht	626 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien, Neuseeland
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	EMI-Schutz, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 4K-Auflösung, Drucktaster, Hotkeys, integrierter Buzzer, LED-Statusanzeige, unterstützt 10-Bit-Farbtiefe, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, Aluminium-/Stahlgehäuse, Auto Scan Mode, unterstützt Breitbildschirm
Produktzertifizierungen	USB 2.0
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x DisplayPort-Ausgang Konsole 1 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker Konsole 1 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker Konsole 2 x USB 2.0-Ausgang Type A 2 x USB Human Interface Device (HID) 4 x DisplayPort-Eingang 2 x USB 2.0-Eingang Type B 1 x Fernbedienung
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 12 V - 3 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Erforderlicher elektrischer Strom	1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	Internationale Netzstecker, Fernbedienungskabel
MTBF	87,298 Stunden
Produktzertifizierungen	WEEE, RoHS, FCC
TAA-kompatibel	Ja
Lokalisierung	Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien, Neuseeland
	Maße und Gewicht
Breite	10.5 cm
Tiefe	22.1 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	626 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	25 cm
Transporttiefe	29.2 cm
Transporthöhe	7.8 cm
Transportgewicht	1.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.