Team Group Team PRO+ - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen)

256 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDXC UHS-I U3

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	Team Group
Hersteller Art. Nr.	TPPMSDX256GIA2V3003
EAN/UPC	4711430800172

Beschreibung

Die Team PRO+ microSDXC UHS-I U3 Speicherkarte wurde entwickelt, um extremen Bedingungen standzuhalten und gleichzeitig eine beeindruckende Leistung zu bieten. Mit einer Speicherkapazität von 256 GB bietet sie ausreichend Platz für die Speicherung hochauflösender Bilder, Videos und anderer Daten. Die Lesegeschwindigkeit von 160 MB/s und die Schreibgeschwindigkeit von 110 MB/s ermöglichen schnelle Dateiübertragungen und machen sie zur ersten Wahl für professionelle Fotografen und Videografen, die neben Geschwindigkeit auch Zuverlässigkeit benötigen. Diese Speicherkarte wurde für raue Umgebungen entwickelt und ist wasserdicht, staubdicht und röntgensicher. Ob unter schwierigen Außenbedingungen oder auf Reisen – Benutzer können sich darauf verlassen, dass ihre Daten gut geschützt sind. Diese Karte ist mit verschiedenen Geräten kompatibel und wird für zusätzlichen Komfort mit einem microSD-zu-SD-Adapter geliefert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Team PRO+ - Flash-Speicherkarte - 256 GB - microSDXC UHS-I U3
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	microSDXC UHS-I U3 Speicherkarte
Speicherkapazität	256 GB
Geschwindigkeit	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3
Enthaltener Speicheradapter	microSD/SD-Adapter

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	256 GB
	Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 110 MB/s
Formfaktor	microSDXC UHS-I U3 Speicherkarte
Besonderheiten	Wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, staubdicht
Enthaltener Speicheradapter	microSD/SD-Adapter
	Herstellergarantie

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11 mm
Tiefe	15 mm
Höhe	1 mm
Gewicht	1 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.