

Akuvox HCP-R15P - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - SIP v2

Gruppe	Telefone
Hersteller	Akuvox
Hersteller Art. Nr.	R15P_PENDANTS



Beschreibung

Akuvox HCP-R15P bietet Senioren eine hochwertige, kostengünstige Lösung. Die intuitive Benutzeroberfläche des Akuvox HCP-R15P macht die Navigation einfach und erfordert nur minimale Schulung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Akuvox HCP-R15P - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Asterisk, Broadsoft Broadworks
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, PCMA, PCMU, G.729, G723_53, G723_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Rufweiterleitung, Anrufstummschaltung, Halten, Anklopfen
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anzeigefunktionen	Acrylabdeckung
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Asterisk, Broadsoft Broadworks
Transportgewicht	1.19 kg
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Rufweiterleitung, Anrufstummschaltung, Halten, Anklopfen
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Nachrichtendienste	SMS
Anz. programmierbare Tasten	3

Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF), Anzeige Voicemail wartet
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, automatische Anrufbeantwortung, Kurzwahlspeicher, Hotline, Auto-Dialer, Rückruftaste, unterstützt 5 Remote-Telefonbuch-URLs, Anrufssperre für bis zu 1.000 Nummern, Intercom, Warteschleifenmusik, Rufannahme von Gruppenruf, Anrufübernahme, Anrufaufzeichnung, Anrufabwicklung, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Audiocodes Chipsatz, SOS-Taste, Unterstützung von bis zu 10 drahtlosen Notrufempfängern, Boost-Taste
	Konferenztelefon
Funktionen	HD Voice
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, PCMA, PCMU, G.729, G723_53, G723_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40
Servicequalität	Diffserv pro Gerät (QoS), IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	SSL, SRTP, IEEE 802.1X, AES, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMP, TR-069, Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), automatische Bereitstellung mit PnP
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT) Traversal, STUN, 1 SIP-Account, Proxy Mode und Peer-to-Peer SIP Link Mode, 3 DTMF-Modi
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	500 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	100
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7.4 cm (2.9")
Bildschirmauflösung	132 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
Merkmale	Acrylabdeckung
	Verschiedenes

Verbindungen	2 x Netzwerk / RJ-45 Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten	8 MB
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	25 cm
Transporttiefe	20.6 cm
Transporthöhe	10.9 cm
Transportgewicht	1.19 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.