

ONLINE USV ZINTO 1000 - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 230 V - 900 Watt - 1000 VA - RS-232 - USB -
 Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	ONLINE USV
Hersteller Art. Nr.	Z1000
EAN/UPC	4026908003628



Beschreibung

Neben klassischen Server- oder IT-Anwendungen wird ZINTO auch im medizinischen Bereich zur Analyse von Blutproben eingesetzt. Hierbei bestimmen die Analysegeräte z. B. Werte für großes und kleines Blutbild oder dienen der Erkennung von Infektionskrankheiten wie HIV, Malaria, Hepatitis und Tuberkulose. In diesem Bereich muss eine USV besonders zuverlässig arbeiten. Würde die Energieversorgung während des Analysevorgangs unterbrochen, wären alle Proben unbrauchbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Online USV ZINTO 1000 - USV - 900 Watt - 1000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	14.5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 3%
Leistungskapazität	900 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13
Anz. Batterien	2 (installiert) / 2 (unterstützt)
Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Vertikales Gestell
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.8 cm x 41.2 cm x 43.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 176 - 274 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz \pm 1%
Nötige Frequenz	50/60 Hz \pm 5%
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 208/220/230/240 V \pm 3% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	89% Battery mode, 97% AC mode
	Batterie
Menge	2 (installiert) / 2 (unterstützt)
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x RS-232 1 x USB
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Vertikales Gestell
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
MTBF	50,000 Stunden
Besonderheiten	LCD Anzeige, Überspannungsschutz, Kaltstartfunktion, im Betrieb austauschbare Akkus, Dynamic Power Technology (DPT)
Kennzeichnung	EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, EN 62040-2, IP20, EN 62040-1, EN61000-3-2
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90%
Geräusentwicklung	45 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.8 cm
Tiefe	41.2 cm
Höhe	43.8 cm
Gewicht	14.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.