

# DIGITUS Ultra Slim HDMI Splitter DS-45323 - Video-/Audio-Splitter

4 x HDMI - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DS-45323
EAN/UPC	4016032465065



## Beschreibung

Der Hochleistungs-HDMI-Splitter von DIGITUS verteilt Audio- und Videosignale Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu vier Bildschirme, Fernseher oder Beamer in einer Auflösung von UHD 4K/60 Hz. Lästiges Umstecken der Kabel gehört der Vergangenheit an. Zusätzlich wird auch HDR, HDCP 2.2 und 3D unterstützt - außerdem eine Gesamtbandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in brillanter Qualität. Der HDMI Splitter kann über einen vorhandenen USB-Port am TV-Gerät oder alternativ per USB-Ladeadapter mit Strom versorgt werden. Sie können mehrere Splitter auf bis zu 8 Ebenen kaskadieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Ultra Slim HDMI Splitter DS-45323 - Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Untertyp	HDMI
Ports	4 x HDMI
Leistung	Bandbreite: 18 Gbit/s
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, HDR-Support, Stromversorgung über USB, HDCP-kompatibel, kaskadierbar, 3D-Unterstützung, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2, HDCP 1.4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 4 cm x 0.9 cm
Gewicht	80 g
Farbe	Schwarz

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	HDMI
Ports	4 x HDMI
Leistung	Bandbreite: 18 Gbit/s
Max Auflösung	4096 x 2160 @ 60 Hz

Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, HDR-Support, Stromversorgung über USB, HDCP-kompatibel, kaskadierbar, 3D-Unterstützung, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspalmentladung), Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2, HDCP 1.4
Statusanzeiger	Stromversorgung, Output
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	4 x HDMI-Ausgang 1 x HDMI-Eingang
	<b>Stromversorgung</b>
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.5 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x Micro-USB-Kabel
Produktzertifizierungen	Plug and Play
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	11.2 cm
Tiefe	4 cm
Höhe	0.9 cm
Gewicht	80 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.