

AG Neovo TX-2202 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar)

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	AG Neovo
Hersteller Art. Nr.	TX222011E0100
EAN/UPC	4710739597288



Beschreibung

AG Neovos Touchscreen-Monitore der TX-Serie bieten eine reibungslose und reaktionsschnelle Berührungsführung mit 10-Punkt PCAP Touchmonitoren, auch mit Latexhandschuhen. Mit DisplayPort, HDMI und VGA Eingängen unterstützt die TX-Serie sowohl digitale, als auch analoge Signale. Dadurch können die Geräte flexibel eingesetzt werden, zum Beispiel in der Fabrikautomation, als Informationsdisplays, Digital Signage und als Selbstbedienungsmonitore im Einzelhandel. Die Touchscreens sind in einem stabilen Metallgehäuse verbaut und das Panel wird ganzflächig mit einer Scheibe aus gehärtetem Glas geschützt, was die Haltbarkeit stark erhöht, auch für Anwendungen in anspruchsvollen und viel frequentierten Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neovo TX-2202 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	52.86 cm x 21.42 cm x 34.67 cm
Gewicht	6.1 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, IP65, LVD, EAC

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5500K, 7500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, 24/7 Betriebsmodus, kapazitiver Touchscreen, 25 % Trübung, Metallgehäuse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.86 cm x 21.42 cm x 34.67 cm - mit Fuß
Gewicht	6.1 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort OSD-Steuerung (RJ-11) Micro-USB
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90

VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), kratzfest, Staubschutz, Wasserschutz
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, IP65, LVD, EAC
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	DC 12 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.7 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Android 2.3, Android 4.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 - 10.14
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 52.86 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 32.43 cm - Gewicht: 4.8 kg Mit Fuß - Breite: 52.86 cm - Tiefe: 21.42 cm - Höhe: 34.67 cm - Gewicht: 6.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	32 cm
Transporthöhe	46 cm
Transportgewicht	9.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.