

Eaton 9E - USV (in Rack montierbar/extern)
- Wechselstrom 200/220/230/240 V - 1800
Watt - 2000 VA - 1-phasig - 6 x Batterie -
Bleisäure - 7 Ah - RS-232, USB -
Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - 48.3 cm (19")

Schwarz



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	9E2000IR
EAN/UPC	3553340710346

Beschreibung

Eaton 9E - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/220/230/240 V - 1800 Watt - 2000 VA - 1-phasig - 6 x Batterie - Bleisäure - 7 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 9E - USV - 1800 Watt - 2000 VA - Bleisäure - 7 Ah
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	29.9 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	1800 Watt / 2000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure - 7 Ah
Anz. Batterien	6
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 60.8 cm x 8.65 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern

Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 276 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	1800 Watt / 2000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	91%, 96.5% Eco mode
Leistungsfaktor (LF)	0.99
Batterie	
Menge	6
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	12 min bei halbe Beladung 4.5 min bei Volllast
Besonderheiten	Hot-Swap-fähig, versiegelt
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RS-232 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B RPO - Mini-Anschlussblock
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel (IEC) USB-Kabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Stromkreis mit Abschaltautomatik, Doppelwandlerprinzip, interner Bypass, LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz, automatischer Batterietest, Laden mit Temperaturkompensation

Kennzeichnung	TUV, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN 62040-2:2006, EN/IEC 63000:2018
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Eaton Intelligent Power Manager, Intelligent Power Editions
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 96% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	45 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.8 cm
Tiefe	60.8 cm
Höhe	8.65 cm
Gewicht	29.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.