

# ATEN CS1922 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch

2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	CS1922
EAN/UPC	4719264644764



## Beschreibung

ATEN CS1922 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN CS1922 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	DisplayPort
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	USB 3.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 8.8 cm x 5.55 cm
Gewicht	730 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	DisplayPort
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	4096 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	USB 3.1
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Hub

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A 2 x DisplayPort 1 x DisplayPort-Ausgang 2 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 2 x USB 3.1 Type B 1 x USB 3.1 Type A 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	21 cm
Tiefe	8.8 cm
Höhe	5.55 cm
Gewicht	730 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.