

Epson EB-L630SU - 3-LCD-Projektor - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA29040
EAN/UPC	8715946695358



Beschreibung

Als Marktführer in der 3LCD-Technologie verbessert Epson seine hellen Laserprojektoren kontinuierlich mit immer kompakteren Kurzdistanz-Projektoren. Der EB-L630SU zeichnet sich durch effektive, praktische und durchdachte Features aus, um den Anforderungen von Projektionen in Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Museen und bei Touristenattraktionen gerecht zu werden. Und all das bei maximalem Lens-Shift-Bereich und hervorragender Bildqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L630SU - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	345 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 33.4 cm x 13.6 cm
Gewicht	8.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	6000 lm
Helligkeit (reduziert)	4200 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	127 cm - 508 cm
Projektionsdistanz	0.9 m - 3.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.8 - 1.07:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Volumen, Stummtaste
Besonderheiten	Dynamischer Modus, Cinema Mode, Presentation Mode, sRGB-Farbprofil, DICOM-Simulationsmodus, Edge Blending, Autom. EIN, Auto Source Detection, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Split Screen, Digital Zoom, Direct Power Off, Direct Power On, kompatibel mit Dokumentenkamera, Super Resolution, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis, Crestron Integrated Partner, Extron IPLink certified, Extron XTP zertifiziert, AMX Device Discovery, Control4 SDDP, SNMP-Unterstützung, PJLink, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Crystal Clear Fine (C2 Fine), EPSON 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristall-Verschluss
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.7
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Vertikale Objektivverschiebung	50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung	20% / 20%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN

	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x VGA-Eingang 1 x VGA-Output 2 x HDMI-Eingang 1 x HDBaseT 1 x Netzwerk - RJ-45 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232C 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x HDMI-Ausgang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Steuerkonsolensperre, Loch für Sicherheitsseil, WLAN-Sperre, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IPv6
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	345 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson iProjection
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	33.4 cm
Höhe	13.6 cm
Gewicht	8.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	53.1 cm
Transporttiefe	56.4 cm
Transporthöhe	20.3 cm
Transportgewicht	11.79 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
---------------------	---

Umgebungsbedingungen

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
---------------------------------------	----------

Geräuschentwicklung	38 dBA
---------------------	--------

Schallemission (Sparmodus)	27 dBA
----------------------------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.