

Patton SmartNode 4838, EN 60950,
EN55022, EN55024, G.168, G.711, G.723.1,
G.726, G.729ab, 10,100 Mbit/s, IEEE
802.1Q, IEEE 802.1p, 4 W

ADSL2+Annex A&B - 4 FXS - 4 FXO - 10/100baseT - H.323 and SIP -
External UI Power



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN4838/4JS4JOA/EUI
EAN/UPC	0847840012882

Beschreibung

Patton SmartNode 4838. Sicherheit: EN 60950, Zertifizierung: EN55022, EN55024. Sprachcodec: G.168, G.711, G.723.1, G.726, G.729ab. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 4 W. Gewicht: 840 g, Abmessungen (BxTxH): 292 x 47 x 157 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Sicherheit	EN 60950
Zertifizierung	EN55022, EN55024
Sprachcodec	G.168, G.711, G.723.1, G.726, G.729ab
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4 W
Gewicht	840 g
Abmessungen (BxTxH)	292 x 47 x 157 mm

Ausführliche Details

	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
	Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4 W
	Netzwerk

Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	840 g
Abmessungen (BxTxH)	292 x 47 x 157 mm
Design	
LED-Anzeigen	Ja
Sicherheit	EN 60950
Zertifizierung	EN55022, EN55024
Merkmale	
Sprachcodec	G.168, G.711, G.723.1, G.726, G.729ab
Protokolle	
DHCP-Server	Ja
DHCP-Client	Ja
Sicherheit	
VLAN-Unterstützung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl Foreign eXchange Office (FXO)-Anschlüsse	4
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl	4
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja