

Patton SmartNode 4171 - VoIP-Gateway - ISDN, 1GbE

Digitalsteckplätze: 1

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN4171/1E15V30HP/EUI
EAN/UPC	0847840012820



Beschreibung

Patton SmartNode 4171 - VoIP-Gateway - ISDN, 1GbE - Digitalsteckplätze: 1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Patton SmartNode 4171 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Nordamerika, Europa
Data Link Protocol	Ethernet, ISDN, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	VoIP-Anrufe: 15 (upgradeable to 30) SIP-SIP-Anrufe (SIP b2b UA): 15 (Upgrade auf 200 möglich)
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 over TLS
Digital Signaling Protocol	ISDN - 2(NI-2), ISDN DSS1/ETSI, ISDN Q.Sig
Protokolle und Spezifikationen	ITU Q.921, ITU Q.931
Anzahl der digitalen Anschlüsse	1
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 16.5 cm x 3.4 cm
Gewicht	450 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Breite	20.8 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	450 g
Lokalisierung	Nordamerika, Europa

	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Leitungsgeschwindigkeit	T-1/E-1
Data Link Protocol	Ethernet, ISDN, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPPoE, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP, CLI
Kapazität	VoIP-Anrufe: 15 (upgradeable to 30) SIP-SIP-Anrufe (SIP b2b UA): 15 (Upgrade auf 200 möglich)
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DHCP-Server, DHCP-Client, hoch präzise 5-ppm-Uhr, Type of Service (ToS), SNTP Client, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 over TLS
Voice Codecs	G.723, G.729ab, G.711a, G.726, G.727, T.38
IP-Telefoniefunktionen	Ruf halten, Anrufweiterleitung
	Kommunikationsformen
Digital Signaling Protocol	ISDN - 2(NI-2), ISDN DSS1/ETSI, ISDN Q.Sig
Protokolle und Spezifikationen	ITU Q.921, ITU Q.931
Anzahl der digitalen Anschlüsse	1
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x T1/E1 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 60950, EN55022, EN55024, FCC Part 68, FCC Part 15 A, CSA 22.2 No. 60950-1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.