

Alcatel Lucent OmniAccess OAW-AP335 - Accesspoint

Wi-Fi 5 - Bluetooth - 2.4 GHz - 5 GHz - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	OAW-AP535-RW



Beschreibung

Alcatel-Lucent OmniAccess-Accesspoints (APs) sind platzsparend und leicht. Zudem lassen sie sich flexibel und sicher u.a. an der Wand, in Schränken, auf dem Schreibtisch und an der Decke installieren. Dank Antennendiversität ist durch den Einsatz von Doppel-Rundstrahlantennen immer eine optimale Signalübertragung gewährleistet. Dank der nahtlosen Interaktion mit Alcatel-Lucent OmniAccess Wireless LAN (WLAN)-Switches/-Controllern stellen Alcatel-Lucent OmniAccess-Accesspoints leistungsstarke WLAN-Lösungen für Unternehmen dar. Alcatel-Lucent OmniAccess-APs haben eine verlängerte Lebensdauer, da sie sich über jedes L2/L3-Netz selbstständig mittels Discovery konfigurieren, wodurch Funktions- und Standard-Upgrades zum Kinderspiel werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent OmniAccess OAW-AP335 - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - innen
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	BSSIDs über Radio: 16
Zubehör im Lieferumfang	2 Klammern für Deckenmontage
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	DC 48 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.5 cm x 22.4 cm x 5.2 cm
Gewicht	1.15 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	22.5 cm
Tiefe	22.4 cm

Höhe	5.2 cm
Gewicht	1.15 kg
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.733 Gbps
Leitungskodierformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	BSSIDs über Radio: 16
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MIMO-Technologie, Trusted Platform Module (TPM), Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Energy Efficient Ethernet, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Intelligent Power Monitoring (IPM)
Authentifizierungsmethode	Basic Service Set Identifier (BSSID)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	12
Richtwirkung	Ungerichtet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x serial
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Klammern für Deckenmontage
MTBF	531,662 Stunden
Kennzeichnung	EN 60950, IEC 60950, Bluetooth Class 2, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Erforderliche Netzspannung	DC 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	25.3 Watt
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.