

ZyXEL USG Flex H Series 100 - Firewall - mit 1 Jahre Security License Services

8 Anschlüsse - 1GbE

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	USGFLEX100H-EU0102F
EAN/UPC	4718937622436



Beschreibung

USG FLEX H bietet sicheren Hochgeschwindigkeitsschutz mit hoher Leistung für virtuelle private Netzwerke (VPNs) und Unified Threat Management (UTM), einen mehrschichtigen Ansatz zum Schutz der Firewall, der Netzwerkinfrastruktur und der angeschlossenen Benutzer durch Nutzung der Hochleistungshardware und der AI Security Cloud-Architektur von Zyxel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel USG Flex H Series 100 - Firewall - mit 1 Jahre Security License Services
Gerätetyp	Firewall
Services im Bundle	1 Jahre Security License Services
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	8
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	VPN-Durchsatz: 750 Mbit/s Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 750 Mbit/s

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Firewall
Services im Bundle	1 Jahre Security License Services
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	8
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, POP3, DDNS, HTTP, HTTPS
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, LDAP, RADIUS
Leistung	VPN-Durchsatz: 750 Mbit/s Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 750 Mbit/s

Leistungsmerkmale	NAT Support, VPN-Support, PAT Support, SNAT-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Intrusion Prevention System (IPS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Anti-Malware-Schutz, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, ohne Lüfter, DHCP-Relais, CAPWAP-Unterstützung, DHCP-Client, duale Firmware-Images, Intrusion Detection and Prevention (IDP), unterstützt Single Sign-On (f), Web Filtering, Pre-Shared Key (PSK), Dynamic Channel Selection (DCS), Microsoft Azure Support, Application Patrol, Bridge-Modus, 2-Faktor-Authentifizierung, DDoS Protection, SecuReporter, Amazon VPC
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, TLS, PKI, 256-Bit-AES, IKEv2, 512-Bit SHA-2, 512-bit SHA
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH-Authentifizierung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, X.509, IEEE 802.11k
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)
	Verschiedenes
MTBF	989,810.8 Stunde(n)
Kennzeichnung	BSMI, FCC Part 15 B, EN 60950-1, LVD, EMC Class B, IEEE 802.1x
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.