

Grandstream GRP2611G, IP-Telefon, Schwarz, Kabelgebundenes Mobilteil, Tisch/Wand, Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info, Benutzer

TCP/IP - Ethernet - Power over Ethernet

Gruppe	Telefone
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	GRP2611G
EAN/UPC	6947273705475



Beschreibung

Grandstream Networks GRP2611G. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info, Passwortschutz-Art: Benutzer. Linienanzahl: 3 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Lautstärkeregler: Tasten, Management-Plattform: GDMS. Display: TFT, Bildschirmdiagonale: 7,11 cm (2.8"), Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Schwarz
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Hörer	Ja
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
Passwortschutz-Art	Benutzer
Linienanzahl	3 Zeilen
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Lautstärkeregler	Tasten
Management-Plattform	GDMS
Display	TFT
Bildschirmdiagonale	7,11 cm
Display-Auflösung	320 x 240 Pixel

Ausführliche Details

	Design
Produkttyp	IP-Telefon

Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtete Tastatur	Nein
Wandmontage	Ja
Montage	Tisch/Wand
Anschlüsse und Schnittstellen	
Headset	RJ-9
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Expansionmodulesupport	Nein
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Kamera	
Frontkamera	Nein
Telefoneigenschaften	
Linienanzahl	3 Zeilen
Anrufbeantworter	Ja
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Anklopfen	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
Anruf Park	Ja
Anrufannahme	Ja
Telefonbuch teilen	Ja
Anruftransfer	Ja
Bildschirm	
Display	TFT
Bildschirmdiagonale	7,11 cm
Display-Auflösung	320 x 240 Pixel
Touchscreen	Nein
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache	English, French, German, Italian, Multi, Russian, Spanish
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	0,6 A

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	3,8 W
	Audio
Freisprecheinrichtung	Ja
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sprachcodec	AEC, AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Geräuschunterdrückung	Ja
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Quality of Service (QoS) Support	Ja
DHCP-Client	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, HTTPS, SRTP, TLS
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
	Gewicht und Abmessungen
Breite	186 mm
Tiefe	203 mm
Höhe	28 mm
Gewicht	400 g
Paketgewicht	900 g
	Management-Funktionen
Lautstärkeregler	Tasten
Anzahl der programmierbaren Tasten	4
Anzahl Funktionstasten	8
Management-Plattform	GDMS
Upgradefähige Firmware	Ja
	Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
Passwortschutz-Art	Benutzer
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RCM

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)
Ethernet-Kabel	Ja
Hörer	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Ständer enthalten	Ja