

TP-LINK Festa F67 V1 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE

Wi-Fi 5 - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	FESTA F67
EAN/UPC	8885021370149



Beschreibung

TP-Link Festa F67 V1 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Festa F67 V1 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 250+ MAC Filtereingänge: 4000 SSIDs pro Gerät: 16 SSIDs pro Radio: 8
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 22 cm x 3.39 cm
Gewicht	697.6 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	22 cm
Tiefe	22 cm

Höhe	3.39 cm
Gewicht	697.6 g
	Netzwerk
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	5.4 Gbps
Leitungskodierformat	OFDMA, 1024 QAM
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH, NTP
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Max. Abdeckungsbereich	Bis zu 140 qm
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 250+ MAC Filtereingänge: 4000 SSIDs pro Gerät: 16 SSIDs pro Radio: 8
WLAN-Rating	AX5400
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Self Organizing Network (SON) technology, Zero-touch provisioning (ZTP), Vermaschtes Netz, nahtloses Roaming, Reset-Taste, Captive Portal, Access Control List (ACL) Support, Client-Isolierung, VLAN-Unterstützung, 802.1x-Authentifizierung, WLAN aktivieren/deaktivieren, SSID Broadcast aktivieren/deaktivieren, Guest Network, Auto Channel Select (ACS), Quality of Service (QoS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Beamforming-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Frequenzgrenze, Lastenausgleich, Airtime Fairness, Bandsteuerung, Wireless Scheduler, dynamischer IP-Modus, LED-Steuerung, MAC-basierte Zugangskontrolle (MAC), Firmware aktualisierbar, Systemprotokoll, Polycarbonat-Gehäuse, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 4 KV Blitzschutz (Common Mode), Transmit Power Control (TPC)
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise
Authentifizierungsmethode	Radio Service Set ID (SSID), RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
	Antenne
Antenne	Intern
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Kennzeichnung	FCC, RoHS, IC
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	TP-Link Festa
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.