

HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn

- Drucker

s/w - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 dpi - bis zu 41 Seiten/Min. -
 Kapazität: 600 Blätter - USB - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CF236A#B19
EAN/UPC	0886112999674



Beschreibung

Unterstützen Sie hohe Druckaufkommen für Schwarzweißaufträge bis zum Format A3 mit einer Kapazität von bis zu 4.600 Blatt. Volle Kostenkontrolle mit energiesparenden Funktionen und beidseitigem Druck. Schützen Sie vertrauliche Geschäftsdaten und sorgen Sie für eine zentrale Verwaltung der Druckrichtlinien.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	38.5 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	312 x 470 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (1 GB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, vellum paper
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen

Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 20.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - integriert
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.8 cm x 59.6 cm x 39.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 1 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, vellum paper
Mediengrößenklasse	A3/Ledger

Max. Mediengröße	312 x 470 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 312 x 470 mm, 76.2 x 127 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 297.2 x 431.8 mm, 297 x 363 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 199 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m ² - 199 g/m ² 1 x automatisch - 250 Blätter - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² 1 x automatisch - 250 Blätter - 297.2 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Max. Medienkapazität	4600 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 20.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	ICMP/IP, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, FCC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	786 Watt

Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	22.1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Details der Systemanforderungen	Windows Server 2003/2008 - HD 200 MB Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 MB MacOS X 10.6/10.7 - HD 200 MB
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	56.8 cm
Tiefe	59.6 cm
Höhe	39.2 cm
Gewicht	38.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	81 cm
Tiefe (Versand)	78.5 cm
Höhe (Versand)	64.4 cm
Gewicht (Versand)	45.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.