ASUS ROG Rapture GT-BE98 - Wireless Router Switch mit 6 Ports

10GbE - 5GbE - 2.5GbE - 802.11be - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 7 - Quad-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG08F0-MO9A0V
EAN/UPC	4711387079461

Beschreibung

Die ASUS ROG Rapture GT-BE98 Bridges und Router bieten fortschrittliche kabellose und kabelgebundene Konnektivität mit Unterstützung für den Wi-Fi 7-Standard, damit alle Geräte schnelle Geschwindigkeiten genießen können. Mit 8 externen Antennen deckt er Ihr Zuhause mit zuverlässigem High-Speed-Internet ab und eliminiert tote Zonen und Puffer. Die beiden WAN-Ports bieten Flexibilität für Lastausgleich und Failover, damit Ihr Internet auch dann verfügbar ist, wenn Sie es am meisten brauchen.
Das Gerät wurde speziell für Gamer entwickelt und verfügt über Optimierungstools wie Game Boost und einen dedizierten Gaming-Port, der dem Datenverkehr von Spielern Priorität einräumt und so für ein verzögerungsfreies Online-Spiel sorgt. Die Sicherheit ist robust, mit umfassenden Verschlüsselungsstandards wie WPA3 und ASUS AiProtection Pro, die Ihr Netzwerk vor externen Bedrohungen schützen. Für diejenigen, die ein intelligentes Zuhause schaffen wollen, ermöglicht die AiMesh-Unterstützung eine nahtlose Integration mit anderen ASUS-Netzwerkgeräten, wodurch ein einziges, robustes Netzwerk mit reibungslosen Roaming-Funktionen entsteht. Ob für Spiele, Streaming oder Surfen, das ASUS ROG Rapture GT-BE98 ist eine solide Grundlage für ein leistungsstarkes Heimnetzwerk.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Rapture GT-BE98 - Wireless Router - Wi-Fi 7 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder) / 6 GHz (1 Band)
Kapazität	Firewall URL-Filter: 64 Firewall Network Service Filter: 32 Firewall Keyword Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Leistungsmerkmale	WOL, Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUSWRT, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Wireless Scheduler, Routermodus, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Gaming-Port, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, ASUS Instant

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

	Guard, Let's Encrypt, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, unterstützt 320 MHz Bandbreite
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.041 cm x 35.041 cm x 22.06 cm
Gewicht	2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder) / 6 GHz (1 Band)
Kapazität	Firewall URL-Filter: 64 Firewall Network Service Filter: 32 Firewall Keyword Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
WLAN-Rating	BE25000
Leistungsmerkmale	WOL, Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUSWRT, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Wireless Scheduler, Routermodus, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Gaming-Port, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, unterstützt 320 MHz Bandbreite
Prozessor	1 x 2.6 GHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	4096 QAM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10GBase-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 3 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 1 x 10GBase-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

	USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	8
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	35.041 cm
Tiefe	35.041 cm
Höhe	22.06 cm
Gewicht	2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.