

# Poly Studio X30 - Kit für Videokonferenzen (Touchscreen-Konsole, Videoleiste)

Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams - Google Meet Certified - mit Poly TC8

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-86260-101
EAN/UPC	0610807895244



## Beschreibung

Lernen Sie die Poly Studio X30 kennen, eine All-in-One-Videobar für Huddle- und kleine Räume. Sie ist radikal einfach zu bedienen und unterstützt die führenden Cloud-Videodienste direkt - ohne PC oder Mac. Dank des Beamforming-Mikrofonarrays und des Akustikkammerdesigns ist die Sprachwiedergabe klar und deutlich. Dank der integrierten kabellosen Inhaltsfreigabe können Benutzer Inhalte von ihren Geräten aus freigeben, ohne dass Kabel oder Pucks erforderlich sind. Auch die Einrichtung, Verwaltung und Wartung ist denkbar einfach.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Studio X30 - Kit für Videokonferenzen - mit Poly TC8
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Touchscreen-Konsole, Videoleiste
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.264, H.265, H.264 High Profile, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Lokalisierung	Europa
Videoeingang	Digitalkamera - HDMI-Eingang
Videoausgang	3840 x 2160
Audioeingang	Für Mikrofone
Audioausgang	Lautsprecher - Mono
Eingabegerät	8 Zoll Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified
Kombiniert mit	Poly TC8

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
-----------	--------------------------

Inhalt des Kits	Touchscreen-Konsole, Videoleiste
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Video-Codecs	H.264, H.265, H.264 High Profile
Sicherheit	128 Bit AES, 256 Bit AES, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, H.235.6, FIPS 140-2
Netzwerkmerkmale	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs, Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, Externe Active Directory-Authentifizierung
Details zu Abmessungen & Gewicht	Touchscreen - Breite 20.5 cm Tiefe 7.9 cm Höhe 12.3 cm Gewicht 812 g Videoleiste - Breite 44.18 cm Tiefe 6.16 cm Höhe 6.25 cm Gewicht 730 g
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Kamera, 4 Mikrofone
Lokalisierung	Europa
Kombiniert mit	Poly TC8
	<b>Videoeingang</b>
Typ	Digitalkamera - integriert
Schnittstellen Typ	HDMI-Eingang
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1400 x 1050
Video-Modi	720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	Interaktive Whiteboard Kompatibilität, 120° Sichtfeld, automatische Sprecherverfolgung, automatisches Gruppen-Framing, Teilen von Inhalten über Poly, inhaltliche Kommentierung, UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
	<b>Videoausgang</b>
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	<b>Audioeingang</b>
Typ	Für Mikrofone
	<b>Audioausgang</b>
Typ	Lautsprecher
Soundmodus	Mono
	<b>Eingabegerät</b>
Typ	8 Zoll Touchscreen
Anschluss technik	Kabelgebunden
	<b>Netzwerk</b>
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale	OSCP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, Wi-Fi Miracast-tauglich, Apple AirPlay, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltenes Zubehör	Klemme, Kabel
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified
Kennzeichnung	FIPS 140-2
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.