

Barracuda CloudGen Firewall F80B - Cold Spare

Sicherheitsgerät - 5 Anschlüsse - 1GbE - Wi-Fi - 2.4 GHz - Desktop

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Barracuda
Hersteller Art. Nr.	BNGF80B--C



Beschreibung

Barracuda CloudGen Firewall kombiniert Next-Generation Security, leistungsstarke SD-WAN-Funktionen und einfache zentrale Verwaltung für Hunderte oder Tausende von Firewalls. Zero-Touch Deployment und native Cloud-Integration ermöglichen die schnelle und einfache Inbetriebnahme in jeder Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Barracuda CloudGen Firewall F80B - Cold Spare - Sicherheitsgerät - Wi-Fi
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Desktop
Lokalisierung	Nordamerika
RAM	4 GB
Festplatte	80 GB x 1
Anz. Anschlüsse	5
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Leistung	Firewall-Durchsatz: 2 Gbps VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 720 Mbit/s VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 660 Mbps VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 270 Mbit/s VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 570 Mbit/s VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 310 Mbit/s IPS-Durchsatz: 600 Mbit/s NGFW throughput: 400 Mbit/s Bedrohungsschutz-Durchsatz: 380 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 80000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 12000 Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 50 - 100
Zubehör im Lieferumfang	USB-Flash-Laufwerk
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.2 cm x 15.3 cm x 4.4 cm
Gewicht	2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Breite	23.2 cm
Tiefe	15.3 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2 kg
Lokalisierung	Nordamerika
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM	4 GB
Festplatte	SSD 80 GB x 1
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop
Anz. Anschlüsse	5
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, ARP, SMTP
Frequenzband	2.4 GHz
Leistung	Firewall-Durchsatz: 2 Gbps VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 720 Mbit/s VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 660 Mbps VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 270 Mbit/s VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 570 Mbit/s VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 310 Mbit/s IPS-Durchsatz: 600 Mbit/s NGFW throughput: 400 Mbit/s Bedrohungsschutz-Durchsatz: 380 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 80000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 12000 Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 50 - 100
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, HDD-Aktivität
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, SSH-Proxy, DHCP-Relais, DNS caching, Anti-Viren-Schutz, integrierter Hardware-Crypto-Beschleuniger
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x Konsole - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	USB-Flash-Laufwerk
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell 1 x Netzkabel
MTBF	5 Jahre
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	45 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	31 cm
Transporttiefe	26 cm
Transporthöhe	18 cm
Transportgewicht	3.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.