

TERRA LCD/LED 2465W PV white USB-C/DP/HDMI GREENLINE PLUS, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Weiß

23.8" Full HD (1920x1080) - 250 cd/m² - 5ms - HDMI - 14W - 100-240V - 50-60Hz - 2.7kg

Gruppe	TFTs
Hersteller	TERRA
Hersteller Art. Nr.	3030222
EAN/UPC	4039407077243



Beschreibung

Das innovative LCD-Display im weißen Design ist ein Highlight in repräsentativen Bereichen wie Empfangsräumen, Arztpraxen, Kliniken usw. Der Aufbau ohne Frontrahmen verringert den Abstand zwischen dem Bild und der Außenkante des Gerätes auf wenige Millimeter. Die IPS Paneltechnologie sorgt dabei für eine Bildqualität auf höchstem Niveau mit brillanter Farbdarstellung, besonders weiten Blickwinkeln und ausgezeichneten Kontrastwerten.

Die kontinuierliche LED Hintergrundbeleuchtung (Flicker Free) sowie ein integrierter Blaulichtfilter (Hardware-Low-BlueLight) verringern die Belastung der Augen und ermöglichen ein angenehmes Arbeiten auch bei intensiver Nutzung. Zusammen mit dem hocheffektiven externen High-Quality-Netzteil erreicht das Gerät eine hohe Energieeffizienz und sorgt für einen umweltschonenden Betrieb und niedrige Energiekosten.

Durch die Overdrive-Technologie, 100 Hz Bildwiederholrate und Adaptive-Sync werden bewegte Bilder besonders flüssig dargestellt.

Die HDMI-, Displayport- und USB-C-Anschlüsse stellen eine optimale Signalübertragung und Kompatibilität sicher und unterstützen die digitale Ansteuerung der internen Lautsprecher. Für den ungestörten Hörgenuss besitzt das Gerät einen Kopfhöreranschluss.

Die entspiegelte Displayoberfläche bietet maximale Flexibilität beim Aufstellungsort und verhindert störende Reflexionen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Der Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung und Neigbarkeit sowie Dreh- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz. Darüber hinaus kann das Gerät mit seiner VESA-Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden. Zum Schutz vor Diebstahl besitzt das Modell eine Aufnahme für mechanische Schlösser (Kensington-Lock).

Für einen Betrieb im Medizinbereich (MPG) kann das mitgelieferte Netzteil gegen ein separat erhältliches MPG-Tischnetzteil ausgetauscht werden.

Hauptmerkmale

	Allgemein
HDMI	Ja
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel

HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis (dynamisch)	300000000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Ja
HDCP	Ja
	Design

Marktpositionierung	Haus
Produktfarbe	Weiß
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Pivot	Ja
Schwenkbar	Ja
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
Plug & Play	Ja
	Leistungen
Flimmerfreie Technologie	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	50 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,4 kg
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Höhe (ohne Standfuß)	325 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,7 kg
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	14 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzsкала	A bis G
	Sonstige Funktionen
Garantiezeit	2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307

