

# ATEN CubiQ CS1784A - KVM-/Audio-Switch - 4 x KVM/Audio

1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	CS1784A
EAN/UPC	4710423777095



## Beschreibung

Der USB-KVMP -Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine moderne Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 2-Port-KVM-Switches mit denen eines 2-Port-USB-Hubs und stellt gleichzeitig eine Schnittstelle zur DVI-Bild- und Tonübertragung zur Verfügung. Weiterhin ist das Gerät mit modernster Technik bestückt, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausclick - alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN CubiQ CS1784A - KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	4 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Produktzertifizierungen	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27 cm x 8.7 cm x 5.5 cm
Gewicht	0.93 kg

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	2560 x 1600
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Produktzertifizierungen	USB 2.0

<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A 1 x DVI-I (dual link) 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B 4 x DVI-I (dual link) 4 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker 4 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker 2 x USB 2.0 Type A
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Produktzertifizierungen	RoHS
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	27 cm
Tiefe	8.7 cm
Höhe	5.5 cm
Gewicht	0.93 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.