

Sophos SD-RED 20 - Rev 1 - Fernsteuerungsgerät

4 Anschlüsse - 1GbE

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Sophos
Hersteller Art. Nr.	R20ZTCHMR
EAN/UPC	5054074006401



Beschreibung

Die Sophos SG Series Appliances wurden mit dem Ziel entwickelt, die ideale Balance zwischen Performance und Sicherheit zu schaffen - in verschiedenen IT-Umgebungen. Sie eignen sich daher für unterschiedlichste Szenarien: für kleine Außenstellen, für Schulen und Universitäten, aber auch für globale Unternehmen, die Funktionen der Enterprise-Klasse benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sophos SD-RED 20 - Rev 1 - Fernsteuerungsgerät
Gerätetyp	Fernsteuerungsgerät
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	4
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz: 250 Mbit/s
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.5 cm x 15 cm x 4.4 cm
Gewicht	900 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Fernsteuerungsgerät
Breite	22.5 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	900 g
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	4

Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz: 250 Mbit/s
Statusanzeiger	Internet, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Power 1, Power 2, Router, System, VPN
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, VPN-Support, ohne Lüfter
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) (WAN) 2 x USB 3.0 - Type A 1 x Verwaltung - Micro-USB
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC, IC, RCM, CB, VCCI, UL, CCC, KC, ANATEL
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Optional
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	22.6 Watt
Gestellte Leistung	40 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	1.8 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.