

StarTech.com Dual DVI VGA 2 Port Monitor Audio Switch 2-fach KVM Umschalter USB 2.0 1920x1200 - 2 x USB 2.0 4 x DVI-I 4 x Klinke (Buchse)

KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: IM12D1500P - SVA12M2NEUA - SVA12M5NA - USBDVI4N1A6 - USBVGA4N1A10 - USBVGA4N1A6



Gruppe	Umschalter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	SV231DDVDUA
EAN/UPC	0065030835725

Beschreibung

Der 2-Port Dual-Monitor KVM-Schalter (DVI+VGA) SV231DDVDUA bietet eine komplette Multimedia-Umschaltlösung, mit der Benutzer zwei Dual-Display-Computer mittels eines einzigen Satzes USB-Peripheriegeräte (Maus, Tastatur) steuern können. Der Dual-Monitor KVM-Schalter unterstützt hochauflösende Video-Schnittstellen und bietet je einen VGA- (analog) und einen DVI-I-Anschluss pro Computerverbindung sowie die Möglichkeit, die Audiosignale zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten.

Der DVI/VGA KVM-Schalter bietet mit einem integrierten 2-Port-USB-Hub zum Anschließen von USB 2.0-Peripheriegeräten zur Verwendung durch alle angeschlossenen Computer Vielseitigkeit für praktisch jede Anwendung und spart die Kosten der Anschaffung von Zweitgeräten.

Der Dual-Monitor KVM-Switch passt auf nahezu jeden Arbeitsplatz. Er ist in ein kompaktes, robustes Metallgehäuse eingebaut, das lang anhaltende Funktion gewährleistet.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com Dual DVI VGA 2 Port Monitor Audio Switch 2-fach KVM Umschalter USB 2.0 1920x1200 - 2 x USB 2.0 4 x DVI-I 4 x Klinke (Buchse) - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 10 cm x 5.7 cm
Gewicht	0.75 kg
Farbe	Schwarz
Entwickelt für	P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6, USBVGA4N1A10, USBVGA4N1A6

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	1920 x 1440
Leistungsmerkmale	Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x VGA HD-15 2 x DVI-I 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker 2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker 1 x VGA HD-15 1 x DVI-I 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker 1 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A 2 x USB 2.0 Type A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	16 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	5.7 cm
Gewicht	0.75 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6, USBVGA4N1A10, USBVGA4N1A6

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

