

Star Micronics Star TSP 847IIU-24GRY - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - USB - Cutter - Abrisskante - Grau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	39443911
EAN/UPC	0088047237054



Beschreibung

Star TSP 847IIU-24GRY - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - USB - Cutter - Abrisskante - Grau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star TSP 847IIU-24GRY - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, StarLine, StarPage, DP8340
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Abrisskante
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 21.3 cm x 14.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Grau
	Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Abreißschiene
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, StarLine, StarPage, DP8340
Funktionen	Abrisskante
Auto-Cutter	Ja
Enthaltene Schriftarten	9 x Strichcode
Medienhandhabung	
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (10,4 cm), Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.065 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	100 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (11,2 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, cUL, EN55022, CB, FCC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18 cm
Tiefe	21.3 cm
Höhe	14.8 cm

Gewicht

1.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.