

Toshiba TEC BV420D - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 177.8 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Toshiba
Hersteller Art. Nr.	18221168951



Beschreibung

Mit einer leistungsfähigen und skalierbaren Systemarchitektur sind die BV420D-Modelle zukunftssicher. Die Standardschnittstellen USB und LAN bieten die Voraussetzung für eine mühelose Integration auch in komplexe IT-Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Toshiba TEC BV420D - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 177.8 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL II, TPCL, DPL, SBPL, BCI
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI, GS1 DataMatrix
Medientyp	Etiketten, Endlospapier
Schriftarten	Outline, Price, Bitmap
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Druckermerkmale	Flacher Kopf
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.4 cm x 21.8 cm x 17.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 177.8 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, TPCL, DPL, SBPL, BCI
Schriftarten	Outline, Price, Bitmap
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI, GS1 DataMatrix
Druckermerkmale	Flacher Kopf
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Endlospapier
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	997 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 42 mm
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Bartender UltraLite
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17.4 cm
Tiefe	21.8 cm
Höhe	17.3 cm
Gewicht	2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.