

Yealink CP925 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)

/ Bluetooth 4.2 - fünfwegig Anruffunktion - SIP - SIP v2 - SRTP - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1304015
EAN/UPC	6938818308008



Beschreibung

Yealink CP925 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink CP925 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.723, G.729, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711µ, PCMA, PCMU
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	Touchscreen-LCD-Display - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Multi-Touch
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Schwarz
Telefonmerkmale	

Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, stumm, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Hybrid-UC-Meeting, Optima HD-Audio, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsslot, Rückruftaste, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Smart Noise Filtering
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich	6 m
Funktionen	Echo Cancellation, Geräuschunterdrückung, integriertes 1-Mikrofon-Array zur Geräuschunterdrückung, Tonerfassung über integriertes 6-Mikrofon-Array
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.723, G.729, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711μ, PCMA, PCMU
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	WPA2, EAP-MD5, TLS, AES, WPA3, TLS 1.3
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNMP, GARP, DNS SRV, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), DSCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale	Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), STUN, Network Address Translation (NAT) Traversal, 1 SIP-Account
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.2 cm (4")

Bildschirmauflösung	480 x 800 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	Multi-Touch
	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 7.5 m
Zubehör im Lieferumfang	Schraubendreher, Schraube M2x x 5
	Stromversorgung
Stromverbrauch	3,5 - 11 W (PSU), 4 - 12 W (PoE)
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	28.5 cm
Tiefe	28.95 cm
Höhe	5.91 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.