

APC Metered Rack PDU ZeroU 2G - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/230 V - Eingabe - Eingang IEC 60309 32A -
Ausgangsanschlüsse: 42 (power IEC 60320 C13 - IEC 60320 C19) - 0U -
Schwarz - für P/N: SMX1500RMNCUS - SRT1000RMXLI -
SRT1000RMXLI-NC - SRT10RMXLIX806 - SRT5KRMXLW-TW

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP8853
EAN/UPC	0731304277019



Beschreibung

APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Metered Rack PDU ZeroU 2G - Steckdosenleiste
Gerätetyp	Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	0U
Gewicht	6.9 g
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60309 32A
Ausgabeanschlussstellen	36 x power IEC 60320 C13 6 x Strom IEC 60320 C19
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 4.4 cm x 179 cm
Entwickelt für	P/N: AR3357X674, SMC1000I-2UC, SMC1000IC, SMC1500I-2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200RMLVUS, SMX3000HVTUS, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMVLVNCUS, SMX750US, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	0U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 220-240 V
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60309 32A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	36 x power IEC 60320 C13 6 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.	32 A
Schutzschaltung	Trennschalter
	Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	LCD Anzeige, Thermal Monitoring, Feuchtigkeitsüberwachung, Überlastungsschutz
Kennzeichnung	VDE, IEC 60950, RoHS, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.6 cm
Tiefe	4.4 cm
Höhe	179 cm
Gewicht	6.9 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	46.2 cm
Transporttiefe	10.7 cm
Transporthöhe	200 cm
Transportgewicht	8.6 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: AP5607, AP6453CH, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0171, NBPD0172, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SUA3000RMXL3U-BR, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.