

StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - Offener SFP

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter - 1000BASE-SX SC - 550m MM - Windows / Mac / Linux - Netzwerkadapter - USB 3.0 - 1000Base-SX - 850 nm - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	US1GA30SXSC
EAN/UPC	0065030875127



Beschreibung

Dieser USB -zu-Glasfaser-Konverter ermöglicht es Ihnen, den USB 3.0-Anschluss (Typ-A) Ihres Laptops oder Tablets für eine sichere Glasfaser-Netzwerkverbindung zu verwenden. Der Netzwerkadapter ist kompatibel mit Windows und Mac und bietet eine 1000-Mbit/s -Ethernet-Netzwerkverbindung sowie einen optischen 1000Base-SX SC-Transceiver.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - Offener SFP - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter - 1000BASE-SX SC - 550m MM - Windows / Mac / Linux - Netzwerkadapter - USB 3.0 - 1000Base-SX
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Ports	1000Base-SX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm 2 cm
Länge	26 cm
Gewicht	100 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-SX
Data Link Protocol	1GbE
Max. Übertragungsabstand	550 m
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9000
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.9 - 10.14, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 3.5 oder höher, nur Linux LTS Version

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
	Netzwerk
Ports	1000Base-SX
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-SX
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Max. Übertragungsabstand	550 m
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9000
Optische Wellenlänge	850 nm
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, Vollduplex-fähig, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-SX - SC multi-mode - weiblich
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (integriert) - 19.5 cm
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, FCC
Farbe	Schwarz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.9 - 10.14, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 3.5 oder höher, nur Linux LTS Version
	Maße und Gewicht
Breite	5.5 cm
Höhe	2 cm
Länge	26 cm
Gewicht	100 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	120 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.